

机械调速20KW小型柴油发电机

产品名称	机械调速20KW小型柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

机械调速20KW小型柴油发电机 大泽静音柴油发电机能实现常用电源(N)与备用电源(R)之间的自动切换,(也可设定为手动切换)使双电源供电用户实现无人值守变电所,也可以自动启动以发电机为备用电源的发电机。(发电机应具有自动启动硬件)而无须人工进行操作。本产品适用于特类、一类电力系统、高层建筑、住宅小区、军事设施、医院、机场、码头、商场、通信、消防、冶金、化工、纺织、石油、煤矿等不允许停电的重要场所。UTS9双电源转换开关安全性能好,采用双列复合式触头,横立式机构,微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)。

型号: TO22000ET

发电机参数

额定功率: 20KW

备用功率: 22KW

额定频率: 50HZ

额定电压: 220/380V

启动方式: 电启动

机构类型: 静音式

功率因素: 0.8/1.0

相数: 单/三相

电机类型: 稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号： TO-WP20

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 9-12H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 550/630KG

外形尺寸: 1450*870*1205 (不带轮子)

随机配件:

说明书, 保修卡, 合格证, 连接线, 随机小工具, 工具包

柴油发电机怎样维护

- 1) 按短期内不运用的项目进行
- 2) 铲除机组外表层脏物, 用紧缩空气将机组内部吹洁净, 发电机里边放满干燥剂, 用厚纸将发电机端盖上一切通风口盖好, 并用绳子把牢。
- 3) 将机滤、空滤等中的机油放净
- 4) 从排气管向每个气缸写入100-200g机油, 将曲轴滚动数十次, 以便机油在气缸内均匀分布, 并使活塞处于紧缩上止点
- 5) 取下气门室盖, 用脱水机油润滑气门布局
- 6) 将排气口、空滤、燃油箱通气孔、低温启动装置的排烟口等用油纸包封
- 7) 将柴油机、发电机、联轴口、底架及发电机部件、东西、附件封金属外表先用清洁液擦洗洁净, 必要的当地涂上黄油
- 8) 每月摇转曲轴1--2次, 每次摇转后均应使活塞处于紧缩上止点