

18KW四缸水冷柴油发电机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 18KW四缸水冷柴油发电机 |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号 |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301 |

产品详情

18KW四缸水冷柴油发电机 大泽静音柴油发电机采用可靠的机械连锁和电气连锁。采用过零位技术，紧急情况下可强制置零(同时切断两路电源)具有明显通断位置指示，挂锁等功能，可靠实现电源与负载间的隔离。可靠性高，使用寿命8000次以上。机电一体化设计，开关转换准确，灵活，顺畅。电磁兼容好，抗干扰能力强，对外无干扰。自动化程度高。开关具有多路输入/输出接口，便于实现远程PLC控制及系统自动化。开关工作不需外接管件。本产品安全性能好，自动化程度高，外形美观，体积小，重量轻。

型号： TO20000ETX

发电机参数

额定功率： 18KW

备用功率： 19KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号： TO-WP18

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

过载能力： 100%

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 9-14H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 550/630KG

外形尺寸： 1450*870*1205（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油发电机组使用注意事项说明：

- 1、柴油使用0# ~ -30#号轻柴油；机油指定使用15W-40CD级机油（或根据柴油机说明书要求）。
- 2、启动温度为+5 以上；带水油温加热装置时，启动温度为-15 ；机组在0 以下使用时，应采用防冻液和其他低温启动措施。
- 3、机组噪音系数： 85 ~ 95db（A），符合国际标准。
- 4、本公司除可提供8KW-1600KW陆用机组外，也可提供相同功率档的船用机组和60HZ 1800转/分的各种发电机组。
- 5、本公司生产的发电机组符合GB/T2820.1、.5、.6及ISO8528“往复式内燃机驱动的发电机组”标准的规定。
- 6、调压方式：自动或手动。
- 7、寒冷地区的用户注意：按照气温的变化，对机油、柴油、冷却液要适当调整，才能保证机组正常运行。
- 8、随着产品的不断更新，样本参数如有变化或更改，以随机文件为准，本公司拥有较终解释权，恕不另行通知。