

# 高压电16KW静音柴油发电机水冷

产品名称	高压电16KW静音柴油发电机水冷
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO19000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 高压电16KW静音柴油发电机水冷

用万用表查看蓄电池电压是不是到达额定电压，如达不到，此刻有必要对蓄电池充电处置。关于以上状况，主张为柴油发电机组装备一台全自动专用充电器，以保证蓄电池时间坚持稳定电压。另外至少每周对蓄电池进行一次电压测量。关于湿式蓄电池还有必要不定期地查看电瓶水，是不是在较低和较高刻度线之间，否则就要调整，防止蓄电池发作充电不足或充电时液体溢出。

发电机是以在使用静音柴油发电机的时候为了消防安全，高压电16KW静音柴油发电机水冷通常都把柴油油箱放在一个密闭的房间内，由于大气中水气因温度的变化而发生冷凝现象，结成水珠挂附在油箱内壁，流入柴油中，致使柴油含水量标，这样的柴油进入柴油机高压油泵，会锈蚀精密耦合件——柱塞，严重损坏机组。发电机润滑油是有保存期的，长时间存放，润滑油的物理化学性能会发生变化，造成机组工作时润滑状态恶化，容易引起发电机机件损坏。

型号TO19000ETX

### 发电机参数

额定功率： 16KW

备用功率： 17KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

#### 发动机参数

发动机型号： TO-WP10

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置： ECU

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

#### 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 12-16H

噪音水平： 62-72db

机器重量： 550/630KG

外形尺寸： 1450\*870\*1205（不带轮子）

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包