

# 电动伸缩门 全自动伸缩门 伸缩门安装 伸缩门价格

产品名称	电动伸缩门 全自动伸缩门 伸缩门安装 伸缩门价格
公司名称	江苏芒辰信息科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	淮安经济技术开发区承德南路266号（淮安软件园）1幢325室（注册地址）
联系电话	17714436569

## 产品详情

用范围伸缩门门体采用高强度合金铝和优质不锈钢等材料制作，采用平行四边形原理交接，伸缩灵活。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有手动离合器，停电时可手动启闭。政府机关、企事业单位大门、活动围墙。工矿企业、机关院校、娱乐场所、宾馆饭店等庭院围墙门

二、工作程序及作用值班人员通过控制器发出指令，使电动门按预定轨道快速完成伸、缩运动,以达到控制大门封闭与放行的目的。

三、产品特点伸缩门为伸缩棚格型，具有启闭平稳、透视门体，开启后占用空间小。美观时尚，节约场地，操作简便，动作平稳、快捷、噪声低，通行能力强，安全可靠等特点。

四、产品结构电动伸缩门主要有伸缩门体、机头、控制器三部分组成。1、伸缩门体：门体采用优质不锈钢及铝合金专用型材制作，采用平行四边形原理铰接，伸缩灵活行程大。伸缩门体是由门体大框、交叉撑、轴（定轴、滑轴）及门体轮等主要部件组成。门体整体为金属结构，按材质又分为不锈钢门体、铝

合金门体、压铸铝门体。2、机头：由驱动器和电气部分组成，它固定在门体的一端，带动门体伸缩运动，与门体配套使用。驱动器采用特种电机驱动，蜗杆蜗轮减速，并设有手动离合器，停电时可手动启闭。驱动器分普通型和机器人型。可配备滚动显示屏，显示500字的显示内容。还可配备智能红外线双探头防碰撞装置，遇人或异物20-30CM可自动返回运行，从而保障车辆及行人的安全3、控制器：由控制盒、台式控制器及手柄遥控器组成。1)、控制盒：固定在机头内，由它接收控制器发出的指令控制门体的运行。2)、台式控制器：主要由值班人员在值班室内使用。3)、手柄遥控器：主要配备车辆使用，可在机头周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制大门的开、关。

七、使用方法1、接通电源，控制盒电源指示灯亮。2、开门：按"开"键，工作指示灯亮，门体收缩，大门通道自动打开。3、关门：按"关"键，工作指示灯亮，门体伸展，大门通道自动关闭。4、手动：遇到停电时，可打开机头箱门，用专用钥匙插入匙孔，旋转180度，即可转为人工推拉。5、遥控：手持遥控手柄可在控制盒周围10-30米内（根据现场的无线电通讯环境而定）活动控制，按

遥控手柄的"开"键，大门自动打开，按"关"键，大门自动关闭。

八、养护与维修自动伸缩门的使用寿命与日常的正确使用、合理养护、及时维修有密切关系：1、电动伸缩门电源必须架设专线，严禁与其它电器并用。2、产品在安装牢固、经调试合格后方能使用。3、控制盒必须安装在干燥、通风的位置，严禁靠近大功率无线电器材，避免影响正常工作。使用控制按键时，不要用力过大、过猛，避免损坏。4、门体运行时，导轨上严禁人员及车辆停留。操作人员应随时留视门体运行情况，以免发生意外。5、轨道内应经常清扫，以免杂物堆积影响运行。6、驱动器每年至少要加注一次润滑脂，链条应经常加注润滑油，并检查各部件磨损情况，磨损严重的机件要及时维修或更换。7、推拉电动伸缩门时，开、关轻、缓，禁止猛推猛拉，造成损坏。8、产品出现故障时，请及时通知专业维修人员进行维修；非专业人员不得擅自打开，否则，视为主动放弃保修权利。9、故障产品凭产品保修卡享受免费保修（人为或自然灾害除外）。