

ASA德国巴斯夫(ASA中国总代理商)

产品名称	ASA德国巴斯夫(ASA中国总代理商)
公司名称	上海格铁新材料进出口有限公司
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

长期代理巴斯夫ASA

代理商优势: 证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天下订单当天发货。

代理商优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等

德国巴斯夫ASA.776SE 主要性能: 冲击调节器, 改良抗撞击性, 韧性良好, 良好的强度。重要参数: 熔体流动速率:4 g/10min密度:1.07 g/cm³吸水率:0.45 %成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:260。

德国巴斯夫ASA.777K 特性备注: 具有良好的韧性和热变形阻力。重要参数: 密度:1.07 g/cm³吸水率:0.45

%成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:180 拉伸强度:48 MPa。 德国巴斯夫ASA.778T 主要性能: 冲击调

节器, 脱模性, 改良抗撞击性, 耐热性高, 韧性良好。重要参数: 熔体流动速率:5 g/10min密度:1.07 g

/cm³吸水率:0.45 %成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:250。 德国巴斯夫ASA.778TE 主要性能: 耐热性

高, 韧性良好。重要参数: 熔体流动速率:5 g/10min密度:1.07 g/cm³吸水率:0.45 %球压硬度85.0MPa缺

口冲击强度:250。 德国巴斯夫ASA.796M 主要性能: 抗撞击性高, 良好的流动性。重要参数: 熔体流动

速率:9 g/10min密度:1.07 g/cm³吸水率:0.45 %成型收缩率:0.55 %缺口冲击强度:250。