

东辽小型发电电焊两用机价格

产品名称	东辽小型发电电焊两用机价格
公司名称	上海闪威实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:美国闪威 型号:SW400ACY
公司地址	上海市嘉定区外冈镇宝钱公路5000弄
联系电话	15921658500 15921658500

产品详情

东辽小型发电电焊两用机价格

品名：移动式柴油400A柴油发电电焊机技术参数

型号：SW400ACY

动力配置：K4100D

类型：四缸 四冲程 水冷

电启动

发动机功率：30KW

油箱：75L（柴油）

发电机配置：斯坦福SHSTF-20

输出电压：220V/380V

相数：单相/三相

发电功率：20KW

频率：50HZ

电压波动：自动调节

油耗：225g/kw.h

电焊：沪工400A

电流调节范围：80-400A（直流）

噪音：70分贝

焊条：2.5-8.0 506/507 氩弧焊（焊条可定制各种类型）

绝缘等级：IP23

整机重量 850KG

尺寸长宽高：2200x950x1350 mm

整机设备随机附件：

配置自带四个轮子与手推把、电启动钥匙二把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线一套、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。

根据中国管道建设的焊接要求，在原设计的基础上极大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。节能、环保、低噪，能满足钢管全位置焊接要求，持续焊接稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。功能齐全、施工效率高、运行成本低，零部件供应及时、售后服务有保障，是一款为中国高端用户量身定做的优质焊机。

柴油发电机冷机启动时，由于机油黏度大、流动性差，是机油泵供油不足，机器摩擦面因缺油润滑不良，造成急剧磨损，甚至发生拉缸、烧瓦等故障。因此，柴油机冷却启动后应怠速运转升温，待机油温度达到40 以上时再带负荷运转；机器起步应挂低速挡，并循序在每一挡位行驶一段里程，直到油温正常、供油充分后，方可转为正常行驶。