

防辐射隔热防水涂料

产品名称	防辐射隔热防水涂料
公司名称	广州市誉川防水建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	广州市白云区钟落潭镇大纲岭村纲岭南路自编36号101
联系电话	13662439461

产品详情

本产品系选用优质丙烯酸弹性乳液作为基料，选择合适的功能性颜填料，应用独特工艺精制而成；是一种弹性无缝隙的涂料体系，能牢固的附着于金属等各种基材表面起到优异的防护维修功能。同时具有优异的反射隔热功能，能大大降低屋顶涂膜的热辐射吸收系数，增加当量热阻，降低室内温度，起到节约能源，降低能耗的作用。

产品特点

- 1、对屋顶的各种基材良好的附着力。
- 2、优异抗紫外线性能，延长屋面的使用寿命。
- 3、优异的耐水和耐积水性能。
- 4、具备防水性能，完好地解决屋面渗漏问题。
- 5、优异的延伸率，在不同温度下(特别是低温)都有很好的延伸性。
- 6、高热量反射(白色或浅色)，节能降耗。

适用范围

适用于新建和既有的混凝土屋面、沥青基材料屋面等，特别适用于金属屋面的维修保养。彩钢反防锈隔热。

施工工艺

- 1、金属屋面材料开盖即刷

2、屋面隔热开盖加水搅拌涂刷或灰刀刮开，粉：水=3:1

包装运存

1、塑料桶密封包装，包装规格：20L/桶。

2、产品属无毒、无腐蚀、非易燃易爆，可按一般物品运输。

3、贮存于阴凉干燥处，防止日晒、冰冻、受潮。自生产之日起，贮存期为24个月，超期经检验合格仍可使用。

执行标准

JG/T235-2014《建筑反射隔热涂料》(屋面隔热专用)

JG/T375-2012《金属屋面丙烯酸高弹防水涂料》(金属屋面专用)