

JS聚合物水泥基防水浆料（双组份）

产品名称	JS聚合物水泥基防水浆料（双组份）
公司名称	广州市誉川防水建材有限公司
价格	.00/桶
规格参数	
公司地址	广州市白云区钟落潭镇大纲岭村纲岭南路自编36号101
联系电话	13662439461

产品详情

J指聚合物，S指水泥。故JS就是聚合物水泥防水涂料，所以又称JS防水涂料（“JS”为“聚合物水泥”的拼音字头）。本产品是一种双组分聚合物改性水泥防水材料，浆料由进口高聚物添加各种助剂化合而成，粉料由优质水泥、石英砂及独特的活性物质组成，两者搅拌之后，发生化学反应，渗进结构体内部，并形成结晶体，不仅阻遏各方向的水通过，而且加固了结构体，延长其寿命。

特征优点

- 1、可在潮湿基面上施工，用于迎水面或背水面，其防水功效不变。
- 2、浆料干固后无需再做沙浆保护层即可直接进行粘贴瓷砖等工序。
- 3、本产品材质主要成分为无机材料，无老化之患，具有永久性防水功效。
- 4、无毒、无害，绿色环保型产品，对金属无腐蚀性，涂膜颜色为灰色。
- 5、良好的透气性，与基材粘结力强，浆料中的活性成分可渗入水泥基面中的毛细孔、微裂纹并产生化学反应，与底材融为一体而形成一层结晶致密的防水层。

适用范围

适用于混凝土、砖墙、混凝土砌块、预制块等各种建筑结构的室内外防水施工。如：地铁站、矿山、隧道、电梯井、地下室、屋顶钢性基面、厨房和卫生间、水池、游泳池、污水池等。

施工工艺

1、底材处理：底材必须平整、无灰尘、油污。如有不平之处，特别是水管根部、地漏、阴阳角等关键部位必须用堵漏王抹平，最好做成一个斜面或弧形。

2、使用说明：先把浆料倒入桶内，再把粉料缓缓加入桶内，同时用电动搅拌器充分搅拌均匀，直至无粉团颗粒、无沉淀的膏糊状，再静止五分钟，轻轻搅拌一下便可以开始施工。

3、注意事项：施工温度应在5 至40 ，底材必须充分打湿，但不能有明水，刷完第一遍干至不粘手，方可涂刷第二遍。

包装规格

20KG/桶、10KG/桶