

遇水膨胀止水胶(遇水膨胀密封胶)

产品名称	遇水膨胀止水胶(遇水膨胀密封胶)
公司名称	衡水宏创橡塑有限公司
价格	80.00/支
规格参数	
公司地址	河北省衡水市衡枣路1688号
联系电话	86-03182217518 13931819338

产品详情

遇水膨胀止水胶(遇水膨胀密封胶)

通用名称：单组份聚氨酯膨胀密封胶、水膨胀密封胶、缓膨胀型止水胶、遇水膨胀止水胶 产品介绍：

遇水膨胀止水胶是我公司自主研发的一种单组份遇水膨胀、湿气固化、弹性密封胶。它以聚氨酯预聚体为基础、含有特殊接枝技术的脲烷膏状体，固化成形后具有遇水体积膨胀和弹性密封止水的双重密封止水机理。遇水膨胀止水胶为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶，遇水后能产生膨胀，起到很好的止水效果；有良好的填充性和粘接性，确保产品填入裂缝和空隙中，因而适用于潮湿、光滑及粗糙的表面；特有的柔性确保它适合不规则的基面接缝防水；具有好的耐化学介质性能；使用方便。

遇水膨胀止水胶主要适用于工业与民用建筑地下工程、市政隧道、防护工程、山岭及水底隧道、地下铁道、污水处理池等工程的施工缝（含后浇带）、变形缝和预埋构件的防水，以及既有工程的渗漏水治理。遇水膨胀止水胶还用于结构接缝密封和管子渗漏堵止，如混凝土浇筑件中粗糙或光滑结构接缝；密封预制件之间的接缝（如入孔、箱型暗沟、电缆沟、管道沟等）；H型钢周围的接缝；密封螺栓或预铸孔周围的空隙等；正交桩墙的密封等。产品特性： 止水效果好 具有橡胶的弹性止水和遇水

后自身体积膨胀密封的双重止水机理，最大抗水压 1.5Mpa耐久性强、质量变化率低：PJ遇水膨胀密封胶中含有特殊接枝技术的脲烷联结链，在长期使用期间不会造成膨胀元流失，在20 温度下，理论寿命为100年. 施工便捷：单组份、膏状物。可使用标准嵌缝胶施工枪或腻子刀嵌缝施工粘结性好：能牢固地粘结在混凝土等基础表面，对基础面含水率要求较低，潮湿亦可牢固粘结. 科技环保：具有良好的耐化学品性能：可以耐盐酸、海水、碳酸钠、氢氧化钾等化学介质；可直接使用于饮用水工程，安全、无毒，属环保型产品。 性价比好：性能优于传统的施工缝防水材料如钢边橡胶止水带或止水条，价格适中。

施工方法 1、对施工表面的灰尘进行清理，对是否平整、干湿无特殊要求。 2、将密封胶放入挤胶枪中，前端开口，旋上胶嘴，根据接缝要求切割胶嘴的大小和宽度。 3、用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中。 4、涂敷的密封胶到固化为止，避免与水接触

手机：13931819338 联系人：万海亮 QQ号码：2218838017

电子信箱：hongchuangxiangsu@163.com