

岳阳防水岩棉板直销厂家

产品名称	岳阳防水岩棉板直销厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

岳阳防水岩棉板直销厂家

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

浅析防火岩棉板产品特点

2015年国内屡屡发生建筑物失火导致人民生命财产受损。我国公安部消防局与建设部都颁布了关于岩棉板、酚醛板、外墙岩棉板、硅酸铝板的的相关的要求和指标来限定建筑安全。岩棉板作为我国目前主要使用的保温隔热层材料，而建筑物失火往往都是因为外墙保温隔热层的材料被点燃所导致的。岩棉板的防火等级就成为了建筑物外墙安全的重要标准。常规我们使用的岩棉板是一种标准的岩棉板，其保温、防火、防水等都符合标准但不具有特殊性，不会针对某一种特性进行防护。目前使用在高温、易遇明火情况下的外墙保温材料主要是防火岩棉板。防火岩棉板是以特殊的生产工艺生产的岩棉板。其防火性能可以达到很高的要求，配合外墙涂料可以达到防火等级最高，遇明火不燃烧等特点。那么防火岩棉板到底是为什么具有这么高的防火性能呢。常规我们使用的岩棉板是以沉降法生产出来的。而防火岩棉板是使用摆锤法生产出来的。摆锤法是在沉降法的基础上，通过改进收棉方法，先由捕集带收集较薄的岩棉纤维层，经摆锤的逐层叠铺压实，达到一定的层数和厚度，再由加压辊进行压制，进入固化炉固化，再经冷却、切割、包装等工序制成成品。通过这种方式生产出来的岩棉板由于其密度均匀，原材料与化学药剂混合稳定因此具有很高的标准值，而且由于原材料一般使用玄武岩使生产出来的岩棉板具有更高的防火等级和保温性能。需要注意的是市场中有很多岩棉板也叫做防火岩棉板，但是其标准值完全不符合《外墙外保温建筑构造》中要求。因此我们在购买时需要注意其原材料以及生产厂家，防止上当受骗，最终酿成大祸。

岳阳防水岩棉板直销厂家

薄抹灰外墙岩棉板施工要点有哪些？小编先带大家了解一下岩棉板吧！

岩棉它具有很强的抗腐蚀作用，所以即使过了十年或者十五年，乃至二十年，使用板的地方还跟新的一样。岩棉板较常被人们赞叹的还有它的防火性能，由于它特殊的材质，它的稳定性非常好，所以在建筑物的外墙上使用这种板的话，可以很好的起到防止火灾的作用，而且它的使用也是节能环保的。并且在噪音很大的时候，使用这种板，能使噪音减少很多。那么薄抹灰外墙岩棉板施工要点有哪些呢？

一、工艺流程

基层处理 配置胶粘剂

粘贴岩棉 板抗裂砂浆 锚固件（保温钉） 抹面砂浆(第二道) 保温系统验收

二、详细施工

粘结砂浆的调配：加水量约为粉剂的20%，充分搅拌5-7分钟，直到搅拌均匀，稠度适中，放置5分钟熟化，使用时再搅拌一下；调好的粘结剂需在2小时内用完。

界面剂：在岩棉表面涂抹一层厚约为1mm的胶结剂，磨平（可选项）

布胶：粘结剂涂抹在岩棉板背面，可采用点布法布胶，布胶位置宜与锚固件相对应，板边一周涂抹大约80mm宽的粘胶剂，中间粘结点的尺寸不小于150mm，岩棉板与基础墙面的实际有效粘结面积不应小于岩棉板面积的60%，板的侧面不得涂抹或沾有胶粘剂，板间缝隙不得大于1mm，板间高差不得大于1.5mm。宽度小于300mm的小块岩棉板粘贴时采用满布胶方法

岩棉板粘结：岩棉板应自下而上沿水平方向横向铺贴，保证连续结合，板缝自然靠紧，相邻板面应平齐，且上下两排岩棉板应横向错缝板长1/2。达不到时至少确保200mm宽度错缝。保温板的排列原则：外墙大面积铺板必须水平、同缝，垂直面要错缝排列。板与板之间要挤紧，板间缝隙不大于1mm，板间高差不大于1.5mm。板间缝隙应用岩棉条填塞，粘结砂浆不允许存在于保温板的缝隙中。

抹灰面界面处理：在岩棉板的粘贴施工完成至少24h后方可进行抹灰面界面处理（界面剂，可选）

岳阳防水岩棉板直销厂家