

高模量双组份聚硫密封膏SGJL

产品名称	高模量双组份聚硫密封膏SGJL
公司名称	衡水明兴工程橡胶制品有限公司
价格	.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址）
联系电话	15732837812 15732837812

产品详情

双组份聚硫密封胶具有非常好的弹性伸长率，可达到300%以上，干燥快。双组份聚硫密封胶还拥有优良的柔韧性，抗开裂老化。能够密封各种开裂的建筑物间隙接缝、伸缩缝，与被粘贴表面很好粘接，粘接力*强并且不易脱落。无论是混凝土还是钢板、玻璃都能牢牢的粘接，不开裂，非常利于防水施工。

自流平型双组份聚硫密封胶，外观为水状液体胶装物，向水一样，能够在变形缝里流淌,比较稀，它只适用于水泥建筑物变形缝的地缝，具有流淌性，将其按比例配比好以后，直接灌到地缝里，能够流淌到建筑物变形缝里,在施工建筑物平面的地缝时,用自流平型双组份密封胶会省时省力，自流平型双组份聚硫密封胶耐油、耐水、耐大气老化、耐紫外线耐冲击、耐磨擦、耐高低温（ - -120 ）无毒、无污染；属低模量，高伸长率，适用于城市的休闲广场地面变形缝、停车场、给排水、机场跑道、混凝土公路、池底、地下工程，水利工程、土木工程等水平面混凝土结构的变形缝密封。

1、聚氨酯密封胶和聚硫密封胶在断裂伸长率和位移能力上就有着很大的不同。聚氨酯密封胶的断裂伸长率为700-1000%，位移能力为200-400%，而聚硫密封胶的断裂伸长率和位移能力就比聚氨酯密封胶差很多，所以聚硫密封胶在公路灌缝中的使用性能是不如聚氨酯密封胶

2、双组份聚氨酯密封胶产品有着很好的耐磨性、耐刺穿、抗撕裂的性能，这些优异的使用性能，使该产品非常适合使用在公路灌缝中，而聚硫密封胶的耐磨性和抗撕裂性就很一般了，相比而言聚氨酯密封胶更加适合使用在公路灌缝中。

3、聚氨酯密封胶和聚硫密封胶在环保性能上也是存在很大的差异的，聚硫密封胶产品在固化后是有一定的气味的，对环境有着一定的污染，而聚氨酯密封就不同了，聚氨酯密封胶是通过*家认证的环保材料。使用后不会对环境产生污染。

4、聚氨酯密封胶在表干时间上也是有着很大的不同的，聚硫密封胶的硫化对于环境温度的依赖性是很大的，而聚氨酯密封材料的表干一般情况下1到3个小时，可以完成。因此使用聚氨酯密封材料更加节约时间。