

# 重庆地牛 德玛力格值得信赖 自动地牛价格

产品名称	重庆地牛 德玛力格值得信赖 自动地牛价格
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

## 产品详情

移动升降机广泛应用于市政路灯维修维护、交通、电力高空作业、小区路灯维修维护、电力高空架线、交警监控维修维护、车间灯具维护、物业小区高空作业等方面。

<--优势-->

- 1、设有升降台超载 液压安全保护系统的  
液压剪叉式升降台，升降台主结构采用高强度锰钢矩形管制作，强度高，坚固耐用。
- 2、有底座、臂架和工作台三部分组成。底座采用相应强度钢板焊接而成；臂架为剪撑铰链式垂直升降。
- 3、设有防止管路爆裂的防坠安全保护系统。
- 4、设有停电时应急下降的手控下降阀。
- 5、采用精磨的液压油缸体，进口密封件，保障油缸良好的密封性能。
- 6、升降台防护栏高度在900mm-1200mm之间，客户可根据要求选择护栏高度。
- 7、升降平台也可配上手动液压装置，可在停电或无电源场所照常升降工作，并可加伸缩平台，在平台长度不足时可延伸至所需位置，从而提高工作效率。

德玛力格液压千斤顶注意事项：

1：液压千斤顶在顶升作业时，要选择合适吨位的液压千斤顶：承载能力不可超负荷，选择液压千斤顶的承载能力需大于重物重力的1.2倍；为了便于取出，自动地牛厂家，选用液压千斤顶的高度应与重物底部施力处的净空相适应，自动地牛价格，起落过程中垫枕木支持重物时，液压千斤顶的起升高度要大于枕木厚度与枕木变形之和。2：若使用多台液压千斤顶顶升同一设备时，应选用同一型号的液压千斤顶，且每台液压千斤顶的额定起重量之和不得小于所承担设备重力的1.5倍。3：液压千斤顶在使用前应擦拭干净，并应检查各部件是否灵活，有无损伤，在有载荷时切忌将快速接头卸下，以免发生事故及损坏部件。4：液压千斤顶在使用前应放置平整，不能倾斜，底部要垫平，严防地基偏沉或载荷偏移而使液压千斤顶倾斜或翻倒，可在液压千斤顶底部垫坚韧的枕木或钢板来扩大承压面积，重庆地牛，以免陷落或滑动而发生事故；切勿用有油污的木板或钢板作为衬垫，防止受力时打滑，发生安全事故；重物被顶升位置必须是安全、坚实的部位，以防损坏设备。5：使用液压千斤顶时，应先将重物先试顶起一部分，仔细检查液压千斤顶无异常后，再继续顶升重物。若发现垫板受压后不平整、不牢固或液压千斤顶有倾斜时，必须将液压千斤顶卸压回程，及时处理好后方可再次操作。6：在顶升过程中，应随重物的不断上升及时在液压千斤顶下方铺垫保险枕木架，以防液压千斤顶倾斜或引起活塞突然下降而造成事故，下放重物时要逐步向外抽出枕木，枕木与重物间的距离不得超过一块枕木的厚度，以防意外！7：若重物的顶升高度需超出液压千斤顶额定高度时，需先在液压千斤顶顶起的重物下垫好枕木，降下液压千斤顶，垫高其底部，重复顶升，直至需要的起升高度。8：液压千斤顶不可作为支承设备。如需长时间支承，应在重物下方增加支承部分，以保证液压千斤顶不受损坏。

德玛力格（济南）起重设备有限公司引进欧洲先进的设备生产工艺，自动地牛生产厂家，中德技术合作专业生产新型、轻型起重设备的新型企业。公司集研发、制造、销售、服务推广于一体的现代化高新技术公司。公司所生产6大类、24种系列新型起重设备、及起重设备供电系统。

电动液压搬运车需详细检查部分

电动液压搬运车检查步骤如下：

- 4、检查转向机构，确保操作时转向灵活轻便。
- 5、制动装置必须可靠灵活，确保需要制动时不会出现失灵情况。
- 6、检查液压搬运车轴承和其他运转情况良好，动作灵活可靠。

使用电动液压搬运车之前需要对其进行各项安全检查，使用完好可靠的设备才更安全，发挥叉车应有的性能才能提高我们的施工效率，施工更加安全有保障。

重庆地牛-德玛力格值得信赖-自动地牛价格由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。重庆地牛-德玛力格值得信赖-自动地牛价格是德玛力格（济南）起重设备有限公司（[www.demalige.kbk.com](http://www.demalige.kbk.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。