

德国AKO OV常开型挠性阀

产品名称	德国AKO OV常开型挠性阀
公司名称	武汉艾美森科技有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:德国AKO 工作温度:-40 ~120 压力环境:2-5 bar
公司地址	武汉市江岸区江大路39号大江园南苑一期3栋3单元4层2室
联系电话	027-82601557 13329781647

产品详情

OV常开型挠性阀（P/P2型）的功能：

德国AKO

OV常开型气动挠性阀（气动执行器控制）的公称通径为DN15-DN250mm，其连接法兰采用DIN EN 1092 PN10标准。P/P2常开型气动挠性阀由内衬套、阀体与气动执行器组成，挠性阀内衬套直接与气动执行器相连，通过压缩空气进入双作用气缸的上下气室来实现挠性阀的开关与调节控制。

OV常开型挠性阀（P/P2型）的材质：

P/P2常开型气动挠性阀的阀体为铝合金，表面做RAL2008粉末喷涂处理，具有抗腐蚀与磨损的特性，而且内部介质仅与挠性阀内衬套接触。挠性阀内衬套的材质有天然橡胶、氯丁橡胶、丁晴橡胶与三元乙丙橡胶可供选择，确保P/P2常开型气动挠性阀可以适应各种各样的工况。

OV常开型挠性阀（P/P2型）的执行器：

P型常开型气动挠性阀口径为DN15-DN50mm，采用双作用单气缸工作；P2型常开型气动挠性阀口径为DN65-DN250mm，采用双作用双气缸工作。气缸的活塞与外壳的材质为铝合金。

OV常开型挠性阀（P/P2型）的适用范围：

农业、造纸工业、纺织工业、木材加工业钢铁行业、采矿行业、资源再利用行业、污水处理行业和化工行业。

OV常开型挠性阀（P/P2型）的特性：

内部介质完全流动通畅 无压力损失 + 无阻塞；

高性价比；

双边对夹关闭 挠性阀内衬套使用寿命长；

可实现理想的控制与开关功能。

OV常开型挠性阀（P/P2型）的工作压力：

DN15-DN150：5 bar

DN200：4 bar

DN250：2 bar

OV常开型挠性阀（P/P2型）的技术参数：

武汉艾美森科技有限公司是德国AKO夹管阀授权代理,主营AKO管夹阀,气动夹管阀,气动管夹阀,管囊阀,管夹阀,夹管阀,挤压阀,胶胆阀及配套各种材质的橡胶内衬套,现货充足.电话:13607267627, 邮箱:13607267627@163.com, 欢迎广大用户朋友来电来函咨询!