

GB柔性填料

产品名称	GB柔性填料
公司名称	衡水宏创橡塑有限公司
价格	8000.00/吨
规格参数	
公司地址	河北省衡水市衡枣路1688号
联系电话	86-03182217518 13931819338

产品详情

GB柔性填料 GB柔性填料因其用途广泛，所以通常也被称为嵌缝密封胶、GB-CL柔性填料、GB-SR嵌缝胶、弹性腻子密封胶、止水腻子、SW嵌缝胶等，是专门为混凝土面板，堆石坝周边缝和伸缩缝止水而开发生产的新型止水材料，它以特种橡胶为原料，具有独特性、高塑性、耐热性、耐寒性、耐老化性，还具有操作简便，无毒无味，耐水、粘附性能好等特点。 GB柔性填料是专门针对混凝土面板堆石坝接缝止水特点开发的一种新型流动型嵌缝止水材料，是面板坝表层止水的材料，也可作为其他混凝土建筑物接缝表面嵌缝材料，可替代国外面板坝接缝止水常用材料

IGAS - MASTIC系列产品。GB柔性填料的重大特点是具有优异的变形性和流动性，在水压力作用下可以流动，挤入缝中起到止水作用，抗渗性能优异，能对孔隙、缝隙起到封闭止水作用。GB柔性填料还具有优良的耐介质性，即耐水、耐碱盐浸泡，对环境具有很强的适用性，耐冻融循环，并具有一定的耐寒性和耐高温性。GB柔性填料可根据需要加工成各种形状及断面尺寸的材料，便于施工。几年来，我公司生产的GB柔性填料，先后在十几项水利、电力工程以及工业、民用建筑工程上应用，均取得了较好的防渗止水效果。GB柔性填料应用范围

(1) 各种大中型水电工程大坝的伸缩缝及周边缝。
(2) 大型层面板、伸缩缝、女儿墙与屋面板的密封。
(3) 地下室、人防工程、隧道地铁、涵洞以及各种给排水工程的止水密封。
(4) 混凝土与橡胶、塑料、陶瓷及各种金属材料的粘结密封。GB柔性填料施工方法 对各种接缝、裂缝口凿制出8CM宽、8CM深的“V”型槽，充分清除石屑、粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之干燥。在施工前，先用手将材料搓成与缝宽相近的粗条；最后再填满连接缝上敷上搓成粗条的材料，使敷高表面呈规定的凸圆柱，最后覆盖上PVC保护盖板。施工注意事项：

1、施工原则：先缝里、后缝外、先两边、后中间。2、施工基面必须坚实、干燥。
3、止水材料施工完毕后，须加以保护，避免机械操作

手机：13931819338 联系人：万海亮 QQ号码：2218838017

电子信箱：hongchuangxiangsu@163.com