

# 太阳能电池组件层压机高温布

产品名称	太阳能电池组件层压机高温布
公司名称	泰兴市华宇复合材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰兴华宇 厚度:0.25,0.35 颜色:棕色
公司地址	江苏省泰兴市江平中路68号
联系电话	0523-87851862 15365605821

## 产品详情

太阳能电池组件层压机高温布（层压布）是以优质玻璃纤维布为基布，多次反复充分浸渍，涂覆优质特氟龙树脂（又名聚四氟乙烯，俗称塑料王）生产而成，颜色主要有自然棕色、黑色和白色。纹路主要是平纹。

太阳能层压布使用原理：

在层压机压制太阳能光伏组件时，将层压布分别放在光伏组件的最上层和最底层，作为盖布和垫布。利用层压布的防粘性，以防止EVA膜和其他物质高温下粘在层压机上。

### 1) 层压机内层压用高温布

背板层压时材料顺序是特氟龙高温

布+玻璃+EVA+电池片+EVA+背板+[特氟龙高温布](#)，主要利用特氟龙的防粘性，防止EVA粘在层压机上。

使用规格：小型层压机1.25米内宽即可，大型层压机1.8、2.0、2.2、2.4米宽度都有，长度不等，一般在6米以内。本公司产品编号：HYF025 (0.25mm厚度)，HYF035 (0.35mm厚度)

### 2) 层压机内输送带用高温布

自动层压机内电池板要通过一条耐高温和防粘的输送带输送，由于层压机内是抽真空，为了使布不会吸板，要求布的表面有纹路，输送带在输送的时候张力不要太大。使用规格：小型层压机1.25米内宽即可，大型层压机1.8、2.0、2.2、2.4米宽度都有，长度不等，一般在6米以内。本公司产品编号：HY-F025 (0.25mm 厚度), HY-F035 (0.35mm厚度)