

重庆活性炭厂家，柱状活性炭批发

产品名称	重庆活性炭厂家，柱状活性炭批发
公司名称	重庆洛膜环保科技有限公司
价格	6.80/kg
规格参数	品牌:洛膜 型号:柱状活性炭 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道2号附1-7,1-8号(水碾立交旁)
联系电话	023-68687929 13002361404

产品详情

重庆活性炭厂家批发，重庆洛膜专业生产水处理活性炭，量大价低！

产品介绍：柱状活性炭以优质煤、椰壳、木屑为原料，采用先进的工艺精制而成，外观为黑色不定型颗粒。广泛应用于气体处理、污水处理、脱硫脱硝、溶剂回收、制氮机、空分设备、喷漆车间等领域。

产品特征：

1、柱状活性炭先进性：由于采用优质木屑、椰壳为原料，制成的柱状活性炭比传统的煤质柱状炭灰份低、杂质少、气相吸附值、CTC占绝对优势。柱状活性炭具有空隙结构发达，比面积大，吸附能力强，机械强度高，床层阻力小，化学稳定性能好，易再生，经久耐用等优点。

产品孔径分布合理，达到吸附与脱附，从而大大提高产品的使用寿命（平均2-3年），是普通煤质炭的1.4倍。

2、柱状活性炭适用性：气相吸附；有机溶剂回收（苯系气体甲苯、醋酸纤维行业中的丙酮回收）；

杂质和有害气体祛除，废气回收；炼油厂、加油站、油库过量汽油回收；用于活性炭催化均四氯乙烷脱HCl制备三氯乙烯。

纯净水设备常用的原水预处理方法

为了达到原水的预期水质以满足净化过程中源水的要求，必须对原水进行预处理。原水预处理的主要目的是悬浮固体，果壳水处理活性炭生产厂家，微生物，胶体，有机物，重金

属和自由状态。残余氯等。

1当源水中悬浮颗粒的含量小于50mg/L时，可采用接触聚集或过滤，即加入混凝剂后，通过水泵或管道将过滤器直接注入过滤器，目前，大多使用多媒体过滤器。

2当原水中碳酸盐的硬度高时，可以加入石灰进行预软化，同时去除浊度。当然，广泛使用的方法是使用阳离子交换树脂或阻垢剂。

3当原水中有机物含量高时，可加入氯，水处理活性炭，凝结，澄清和过滤处理。如果仍不能满足后续工艺的进水要求，可以增加去除活性炭过滤等有机物的措施。

4当原水中的游离氯超过随后的进水标准时，可以通过活性炭过滤或加入亚硫酸钠进行处理。

5如果后续处理过程使用反渗透或EDI等设备，则应在将原水投入设备之前加入（组）精密过滤装置，作为反渗透等设备的保护措施。

6如果后续工艺需要胶体状态的较高硅，则可以在添加石灰的同时添加氧化镁以达到去除硅的目的。

7当原水中铁和锰的含量较高时，应加入曝气和过滤装置以除去铁和锰。