

GMP纯水系统需要满足哪些技术上的要求

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | GMP纯水系统需要满足哪些技术上的要求 |
| 公司名称 | 东莞市杰邦水处理有限公司 |
| 价格 | 80000.00/套 |
| 规格参数 | 杰邦:0 |
| 公司地址 | 广东省东莞市东城区牛山新村工业区8号工业园 |
| 联系电话 | 0769-23168752 13713462000 |

产品详情

在制药、医疗等特殊企业采用的纯化水一般通过GMP纯水系统来制备纯化水，对于特殊领域的高要求用水，GMP纯水系统需要满足哪些技术上的要求呢？

- 1.GMP纯水系统控制方面采用手动、全自动，在不同情况下使用，运行前可设定自动反洗和再生程序；
- 2.在一级反渗透和二级反渗透之间设有PH值调节装置，可用来确保产水电导率能够符合我国药典要求；
- 3.在一级反渗透和二级反渗透中设有回流管道，并配备清洁和消毒装置；
- 4.GMP纯水系统的一级反渗透管路采用的是304不锈钢材质，而二级反渗透采用则是316不锈钢材质；
- 5.一级反渗透前设有低压保护开关，而二级反渗透前不仅设有低压保护，还有高压保护；
- 6.一级和二级反渗透的水回收率均可调整，但区别在一级反渗透的水回收率为40%~50%，而二级反渗透的水回收率高达70%；
- 7.二级反渗透采用的是带有正电荷的抗污染反渗透膜，可确保反渗透能够维持长期的稳定运行。

本文关键词: GMP纯水系统 纯化水系统 纯化水设备

东莞市杰邦水处理有限公司 :www.jiebon.com