

农村防撞护栏板 东营防撞护栏板 锦泽护栏

产品名称	农村防撞护栏板 东营防撞护栏板 锦泽护栏
公司名称	冠县锦泽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东冠县东环工业园
联系电话	15339936600

产品详情

公路钢护栏防撞护栏板

产品简介

波形护栏、W板护栏、工程波形护栏板、高速护栏、护栏板、双波护栏

波形护栏又可称为公路波形梁护栏、高速护栏、桥梁护栏等，主要可以分为两波波形护栏、三波波形梁护栏两种。

波形护栏型号：Gr-A-4E、Gr-Am-4E、Gr-Am-2E

、Gr-A-2E、Gr-SB-2E、Gr-SB-2C、

Gr-A-2B1、Gr-SB-2C、Gr-A-4C

、Gr-A-2C、Gr-SB-1B1。

采用带防阻块的波形护栏不但增加了护栏的变形能力，还使立柱后移，从而保证车辆先撞上护栏板，防止车轮被护栏立柱绊阻，安全性能较高，设计中应尽量采用

原理：1、波形梁护栏是半刚性护栏的主要形式，它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。2、波形护栏利用土基、立柱、横梁的变形来吸收碰撞能量，并迫使客，加强型防撞护栏板，减少事故造成的损失

立柱不得有明显的扭转，不得焊接加长，端部毛刺必须清除。立柱放样应以公路上的控制点为基础，根据量距情况对立柱间距作适当调整；立柱安装应与设计图纸相符，并与道路线形协调

1) 双波形板：长度4320mm，防撞护栏板包工包料，板宽310mm(平板宽480mm)，波深85mm，板厚3mm/4mm。

2) 立柱：直径140/114mm，东营防撞护栏板，立柱壁厚4/4.5mm，立柱长度1200mm/1500mm/1800mm/2150mm。

采用打入法设置立柱。打入法设置立柱，农村防撞护栏板，应严格按照钢钎确定的位置，首先安放自制导向器，再将立柱沿导向孔打入，以确保垂直度。立柱打入土中应至设计深度，当打入过深时，不得将立柱部分拔出加以矫正，而须将其全部拔出，等到基础压实后重新打入。立柱安装应与设计图纸相符。

波形护栏应用：目前广泛应于国内高速公路、一级、二级公路、省道、县道以及景区、乡村公路等。

波形护栏作用：安全防护、美化环境。

双波波形护栏板：4320 * 310 * 85 * 3 / 4；

三波波形护栏板：4320 * 506 * 85 * 3 / 4；

波形护栏板表面处理：热镀锌、热镀锌喷塑；

波形护栏双波立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140 * 4.5mm高度；

波形护栏三波立柱：114mm * 4.5mm * 高度；140mm * 4.5mm * 高度；

波形护栏一般立柱间距分为2米间距和4米间距；

农村防撞护栏板-东营防撞护栏板-锦泽护栏由冠县锦泽贸易有限公司提供。冠县锦泽贸易有限公司（www.jinzehulan.cn）实力雄厚，信誉可靠，在山东聊城的隔离栅、栏、网等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领锦泽护栏和您携手步入辉煌，共创美好未来！