

# 银川屋面隔音岩棉板报价趋势

产品名称	银川屋面隔音岩棉板报价趋势
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

银川屋面隔音岩棉板报价趋势

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

浅析防火岩棉板产品特点

2015年国内屡屡发生建筑物失火导致人民生命财产受损。我国公安部消防局与建设部都颁布了关于岩棉板、酚醛板、外墙岩棉板、硅酸铝板的相关的要求和指标来限定建筑安全。岩棉板作为我国目前主要使用的保温隔热层材料，而建筑物失火往往都是因为外墙保温隔热层的材料被点燃所导致的。岩棉板的防火等级就成为了建筑物外墙安全的重要标准。常规我们使用的岩棉板是一种标准的岩棉板，其保温、防火、防水等都符合标准但不具有特殊性，不会针对某一种特性进行防护。目前使用在高温、易遇明火情况下的外墙保温材料主要是防火岩棉板。防火岩棉板是以特殊的生产工艺生产的岩棉板。其防火性能可以达到很高的要求，配合外墙涂料可以达到防火等级最高，遇明火不燃烧等特点。那么防火岩棉板到底是为什么具有这么高的防火性能呢。常规我们使用的岩棉板是以沉降法生产出来的。而防火岩棉板是使用摆锤法生产出来的。摆锤法是在沉降法的基础上，通过改进收棉方法，先由捕集带收集较薄的岩棉纤维层，经摆锤的逐层叠铺压实，达到一定的层数和厚度，再由加压辊进行压制，进入固化炉固化，再经冷却、切割、包装等工序制成成品。通过这种方式生产出来的岩棉板由于其密度均匀，原材料与化学药剂混合稳定因此具有很高的标准值，而且由于原材料一般使用玄武岩使生产出来的岩棉板具有更高的防火等级和保温性能。需要注意的是市场中有很多岩棉板也叫做防火岩棉板，但是其标准值完全不符合《外墙外保温建筑构造》中要求。因此我们在购买时需要注意其原材料以及生产厂家，防止上当受骗，最终酿成大祸。

## 银川屋面隔音岩棉板报价趋势

防火岩棉板和保温岩棉板是两个不同的产品，在采购的时候，很多人不知道哪种好？今天咱们就来谈谈他们的区别。

防火岩棉板原材料采自天然岩石，是不燃性产品，火灾时不产生有毒烟气和熔融滴落物。应用于建筑系统中形成一道防火屏障，可以延缓火焰蔓延，为保护您的人身安全和家庭财产争取宝贵的时间。

保温岩棉板主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料。采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定，并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的 A 级不燃型建筑节能保温系统。系统构造主要包括：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。

保温岩棉板外墙外保温系统，导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势，可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，包括外墙外保温、非透明幕墙保温和 EPS 外保温系统的防火隔离带。

### 岩棉板特点

- 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能：A 级不燃
- 3、耐温性：800 度。
- 4、吸湿性：>200%
- 5、容量：150
- 6、氧指数：0
- 7、导热系数：0.04~0.055 ( w/mk )

保温岩棉板采用以竖丝工艺生产的主要含量为天然玄武岩石为主的憎水岩棉带为夹芯材料，通过保温岩棉板生产线将岩棉带的正面、背面粘结复合聚合物砂浆，聚合物砂浆中间

压入一层耐碱玻纤网，待养护 14d 左右，使其表面强度达到不开裂、不掉灰、不脱层。这种工艺做法解决了憎水岩棉板或岩棉带直接与墙面粘结牢固性差的问题，由于憎水岩棉板的憎水性很强，几乎不吸水，其与粘结砂浆的结合力差，保温岩棉板由于两个面层都有聚合物砂浆覆盖，在保温岩棉板的面层上去抹聚合物粘结砂浆和聚合物抗裂抹面砂浆，从其与墙体的粘结力及其表面与抗裂砂浆的粘结力都有很大的改善。

防火岩棉板的主要功能是防火，保温岩棉板主要功能是保温。具体选哪个，还要根据您的需要。

银川屋面隔音岩棉板报价趋势