尼龙齿轮加工A耐磨尼龙齿轮加工A尼龙齿轮加工生产

产品名称	尼龙齿轮加工A耐磨尼龙齿轮加工A尼龙齿轮加工生产
公司名称	河北多辉橡塑制品有限公司
价格	8.00/件
规格参数	品牌:多辉 型号:定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市景县城东工业区
联系电话	13184966669

产品详情

尼龙齿轮加工A耐磨尼龙齿轮加工A尼龙齿轮加工生产

友情提示： 网站上图片仅代表我公司加工生产的部分产品，需要采购或定制其他常规或非标产品，请提供样品或者详细的图纸，说明产品材质、颜色、尺寸等细节。在线客服24小时为您服务，电话（微信）：13184966669

尼龙件的特性：突出的耐磨性能，它的摩擦系数通常为0.1-0.3作为酚醛塑料布1/4，巴式合金的1/3是一种优异的自润滑材料良好的机械性能。尼龙制品的硬度大，并具有较高的抗张性，抗弯曲度和冲击强度及较高的延伸，他的抗压强度和金属不相上下，它的疲劳强度和铸铁和铝合金同等水平。稳定的化学稳定性，它对化学物无论是弱碱、醇脂、碳氢化合物，油脂均不受影响。比重轻，具有韧性好、耐磨力强，耐油，抗震等特点，适用于制作耐磨零件，传动结构件，家用电器零件，汽车制造零件，防止机械零件，华工设备，电器绝缘零件。如涡轮、齿轮、轴承、叶轮、叶片、丝杆、高压垫圈、密封圈、螺母、螺丝、梭子、套筒、轴套连接器等。

尼龙件具有无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性，因广泛应用于代替铜等金属在机械、化工、仪表、汽车等工业中制造轴承、齿轮、泵叶及其他零件。

它是真正意义上的自润滑尼龙，在浇铸过程中形成了液体润滑系统，使得油尼龙轴承使用寿命明显提高，达到普通尼龙6轴承寿命的6倍和磷青铜轴承寿命的25倍!油尼龙内含的润滑剂不会流失、吸附和耗尽，也不需要重新添加。润滑剂在油尼龙极大地拓宽了尼龙的使用范围，特别是对一些不能润滑技术性能参数

密度:1.15g/cm3

冲击强度:8.5kJ/m2

抗拉强度:80MPa

邵D硬度:80-85

压缩强度:110MPa

摩擦系数:在钢表面上0.1-0.3

连续工作温度:-80-125度

各种型号的MC尼龙与常用轴承合金