

华力盾H-FA101型人脸识别机

产品名称	华力盾H-FA101型人脸识别机
公司名称	广州市晶能科技有限公司
价格	.10/台
规格参数	品牌:华力盾 型号:H-FA101 产地:广州
公司地址	广州市黄埔区瑞和路39号D座502房（仅限办公）
联系电话	18998375021

产品详情

H-FA101型人脸识别一体机

产品简介：

H-FA101是一款高性能，高可靠性的人脸识别产品，依托深度学习算法，具有识别速度快、准确率高的特点。支持人脸识别1:1和1:N模式。主要搭配人行通道闸机使用，可实现人员进出闸机管控。

产品特性：

工业级设计，性能稳定，线条流畅

5.5英寸全视角LCD显示屏

识别准确率高达99.99%

识别速度小于0.3秒

万人级人脸照片库

支持抗逆光

技术参数:

显示

显示屏：7英寸IPS全视角LCD屏

分辨率：1024 × 600

RGB摄像机

图像传感器：1/2.7"逐行扫描CMOS

分辨率：1920 × 1080

视场角：90°

焦距：3.6 mm

光圈：F2.2

白平衡：支持

曝光：支持

图像增强：宽动态、背光补偿、强光抑制、数字降噪

接口

串行通讯接口：1路RS-232

继电器输出：1路开门信号输出

韦根输出：1路韦根26/34

复位接口：线缆端Reset按键

网络接口：1路RJ45 100M以太网口

功能

人脸检测：同时检测跟踪5个人

识别模式：人脸、卡、人脸&卡、人证比对

识别准确率：99.99%

人脸容量：10000张人脸照片

陌生人检测：支持

识别距离配置：支持

UI界面配置：支持

远程升级：支持

部署方式：公网、局域网

系统参数

操作系统：Android

CPU：4核，1.8GHz

存储容量：内存2GB，存储8GB

常规参数

防护等级：IP54

电源：DC 12 V/2A

工作温度：-10 ~ 50

工作湿度：10% ~ 90%

功耗：Max. 15 W

设备尺寸：114 mm × 562 mm

应用场景：

企业、学校、小区、办公写字楼、车站、酒店、场馆等。