

华力盾H-CC202L型一卡通门禁控制器

产品名称	华力盾H-CC202L型一卡通门禁控制器
公司名称	广州市晶能科技有限公司
价格	.10/台
规格参数	品牌:华力盾 型号:H-CC202L 产地:广州
公司地址	广州市黄埔区瑞和路39号D座502房（仅限办公）
联系电话	18998375021

产品详情

H-CC202L 通道门禁控制器

功能特点：

支持TCP/IP通讯协议，支持WG26、34、66输入，支持NC、NO继电器输出，支持4类报警输入输出，支持9种报警类型。

门禁通行授权数量15.6万张，通行记录容量25万条。

采用超强32位核心处理器结合海量FLASH存储器开发设计，实现局域网与广域网等通信网络，支持超大高速数据存储。内置运行稳定监控模块。

具备异常报警功能，当设备出现异常情况时将自动记录且通知管理系统，保证系统运行更加安全可靠。

内置消防报警输入输出与匪警报警输入输出，另外可外接报警扩展板来支持，消防、匪警、防盗、毒气等报警。

采用多网络架构设计，支持多电脑管理接入（实现如某电脑专门监控数据、某电脑管理权限数据、某电脑管理记录数据）。

支持语音输出，可以有效引导用户在特定状态下了解当前事件。

支持功能（1）：脱机运行、读卡开门、密码开门、时段控制密码有效、读卡+密码开门、时段控制读卡+密码有效、手动输入卡号+密码开门、首卡开门、常开卡开门、远程开门、远程关门、定时开门、时段常开、实时监控、异常监控、电子地图、胁迫报警、消防联动、匪警报警、闯入报警、非法读卡报警、挂失卡、黑名单读卡报警、开门超时提示/报警、反潜回防尾随、批量上传、少量上传、双门互锁、多门互锁、多卡开门、键盘操作、紧急关门、门禁考勤、64组开门时段、节假日等。

支持功能（2）：卡片回传、记录修复、防探测锁定、读卡校验、全卡开门、全卡开门+自动注册、IC卡写数据发卡、主板蜂鸣器开关、时钟自我修正、内外认证开门、N+1认证开门、门内人数查询、报警后电话连线通知、设备已运行天数、远程硬件程序升级等。

支持功能（3）：读卡器线路异常检测与提示、语音提示指引、系统环境温度检测、输入电源温度监测、试用期限、门禁在线巡更、卡有效期过期提前提示、智能的时钟误差每天自我修正、出门开关受时间段控制、远程读卡拍照、防盗报警主机功能、读卡间隔设置、门磁报警时间段管理、通信加密数据、卡片有效次数、容量自行扩展、WIEGAND键盘发卡。

支持功能（4）：采用WEB2.0技术，支持通过IP地址登录FC-8900内部管理系统，可以实现无需安装软件即可实现IE打开WEB系统，进行添加或删除开门权限。5台电脑同时链接管理、区域多板防止潜回、区域多板互锁、内置BS管理系统、远距主动连回服务器、A+B组多卡开门、弹性卡片有效期提前提醒。

支持功能（5）：支持人行闸机管理，可实现双向管制，提供LED屏信息输出、LCD电视屏信息输出，支持工地信息显示，可支持IC/ID读卡、指纹、人脸统一管理，支持多平台数据上传。

支持本地连接通信和远程Internet异地通信。

兼容华力盾一卡通软件管理系统平台，实现访客系统、梯控等系统的统一管理。

技术参数：

产品类型：双路控制器

工作电压：DC12V

工作电流：<350mA

温湿度：-5至65度（湿度10-90%无霜）

管理门数：2路

读卡器数：4个

出门开关：2个

门磁接口：2个

消防联动：1个

匪警联动：1

语音喇叭：1个

报警扩展：4入4出（消防、匪警、防盗、毒气）

读卡协议：Wiegand26\Wiegand34\Wiegand66

注册卡数：156000张

记录容量：250000条

通信类型：TCP/IP

尺寸大小：150*105*20mm

产品颜色：黑

主要用途：

用于人员进出管理，如：银行、小区、学校、部队、工厂、企业、写字楼等场所。