

PZ973X、H、W不锈钢电动插板阀

产品名称	PZ973X、H、W不锈钢电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	材质:304不锈钢 型号:PZ973F/Y-10P 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973X、H、W不锈钢电动插板阀、对夹式耐磨插板阀特点

1、启闭迅速，平稳可靠，自动化程度高。2、安装高度及位置不受限制。3、采用防爆型电动装置，在易燃易爆，甚至有毒qi体环境中可以正常工作。4、配有手动，万一供电间断，可以手动操作开启或关闭阀门，有效控制介质，防止事故发生。

PZ973X、H、W不锈钢电动插板阀电源装置参数

1、电源：AC380V、50HZ。2、标准型：标准型产品具有防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65，可直接用于户外。3、防水型：防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级。4、防爆型(EX)：防爆等级为DII BT4/DII CT4(不含乙炔)。5、环境温度：-20 ~ 40 。6、可选：配电气控制器。

PZ973X、H、W不锈钢电动插板阀产品主要连接尺寸

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W (Kg)

1.0

50

160

125

100

330

4-M16

180

65

145

120

360

80

195

135

390

8-M16

220

100

215

155

440

125

245

210

185

510

230

150

60

280

240

600

8-M20

200

335

295

265

700

300

250

70

350

320

840

12-M20

300

80

400

368

960

350

90

500

460

428

1110

16-M20

400

565

515

482

1250

16-M22

450

114

615

532

1380

20-M22

500

115

670

620

585

1530

530

600

154

780

725

685

1800

20-M27

700

165

895

800

2150

24-M27

800

1010

950

898

2420

24-M30

680

900

190

1050

1005

2680

28-M30

1000

216

1220

1160

1115

3100

1200

254

1450

1325

3450

32-M36

1.6

43

99

46

200

52

56

250

285

340

68

405

355

310

12-M22

78

410

375

520

470

435

102

580

525

485

16-M27

640

545

127

715

650

609

20-M30

770

720

20-M36

910

788

24-M36

1025

203

1125

998

28-M36

1255

1170

28-M42

1485

1390

32-M48

PZ973X、H、W不锈钢电动插板阀使用范围

- 1.采矿、 钢铁工业--用于煤炭、 滤渣浆等；
- 2.净化装置--用于废水、 泥浆、 污物及带有悬浮物的澄清水；
- 3.造纸工业--用于任何浓度纸浆、 料水混合物
- 4.电站除灰--用于灰渣浆液。PZ973X、H、W不锈钢电动插板阀安装及使用说明

- 1.刀型闸阀安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2.各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3.检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，也要保证闸板开启灵活；
- 4.用户在安装阀门前，必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；

5. 用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要时空间；
6. 驱动装置的接线须按线路图进行；
7. 刀闸阀必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封