

SEBS美国科腾代理商-中国

产品名称	SEBS美国科腾代理商-中国
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	SEBS美国:牌号及产地
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

SEBS美国科腾代理商-中国

美国科腾原料SEBS

本产品源自进口美国KRATON公司弹性体，产品达到食品级环保要求，广泛应用于挤出软管，医疗食品方面，以及耐水性密封圈、容器、摩托车电热把手等

应用范围：

玩具类：可用于制造各种玩具。工具类：可用于制造各种工具类握把及手柄的粘接料。文具类：可用于防滑笔套美工刀。轮子类：可用于制造各种童车及家具轮子。生活类：瓶子密封垫，密封圈等工业类：可用于制造各种光缆、电缆、汽车密封条、方向盘、保险杠、座垫、涂料、改性沥青、塑料改性剂等。

特性：1.邵氏硬度：55A，本色半透明粒子，美国KRATON原包装新料。

2.可以用于挤出、注塑等，产品使用温度宽，摄氏-80 ~120 。

3.产品由于是饱和性弹性体，与TPR、TPU、PVC相比较，具备优良的耐候性。长期使用不会变黄，不会开裂

G1651HU是美国科腾生产的一款低分子量SEBS，分子量约为5万，线型结构，邵A硬度70，

氢化前苯乙烯/丁二烯=30/70，熔融指数为5gms/10min（5Kg,230度），通过美国FDA认证。

应用领域：胶黏剂、塑料改性、果冻蜡、窗贴、弹性体、涂料等；美国工厂有2条G1652MU生产线，一条生产粉末状、一条生产颗粒状。

SEBS 美国科腾 F

G1901本公司为科腾K

RATON大陆地区制定代理经

销商，专业经营有科腾各种热可

塑性材料。SEBS具有良

好的溶解性能和共混性能，其溶

解度参数在7.2-7.6之间

。其应用于胶粘剂，具有同高弹

性相结合的高粘结强度及良好的

低温曲挠性；可作无溶剂的热熔

胶粘剂、涂料、溶剂型复膜胶、

热封涂覆。应用于塑料和橡胶改

性，具有较强的抗冲击性和抗撕

裂性，以及良好的耐寒性和高温

加工温度。其透明度良好，吸油

性优越，防震性能好，可改性P

S、PP、PE、PO、EVA

、PET等；SEBS可通

过化学改性或共混于增韧尼龙（

PA6）、PC、PPO、聚脂

（PET、PBT）、PP作塑

料共混的相容剂等；SEBS与

PP、白油阻燃剂等共混可用于

生产电线电缆的护套或外表皮

科腾SEBS FG190

1H，可用于高分子改质（如N

YLON、PC、TPU)、接

着剂、以及手工具、日用品之二

SEBS 美国科腾 FG1901

本公司为科腾KRATON大陆地区制定代理经销商，专业经营有科腾各种热可塑性材料。

SEBS具有良好的溶解性能和共混性能，其溶解度参数在7.2-7.6之间。其应用于胶粘剂，具有同高弹性相结合的高粘结强度及良好的低温曲挠性；可作无溶剂的热熔胶粘剂、涂料、溶剂型复膜胶、热封涂覆。应用于塑料和橡胶改性，具有较强的抗冲击性和抗撕裂性，以及良好的耐寒性和高温加工温度。其透明度良好，吸油性优越，防震性能好，可改性PS、PP、PE、PO、EVA、PET等；SEBS可通过化学改性或共混于增韧尼龙（PA6）、PC、PPO、聚脂（PET、PBT）、PP作塑料共混的相容剂等；SEBS与PP、白油阻燃剂等共混可用于生产电线电缆的护套或外表皮 科腾SEBS FG1901H，可用于高分子改质（如NYLON、PC、TPU）、接着剂、以及手工具、日用品之二次注塑等产品