

双组份聚氨酯建筑密封膏的详细描述

产品名称	双组份聚氨酯建筑密封膏的详细描述
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	10.00/kg
规格参数	规格:25公斤 型号:PG521 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

双组份聚氨酯建筑密封膏的详细描述：

双组份聚氨酯建筑密封膏是一种新型防水密封材料，伸长率高、弹性好，潮湿（但表面不能有明水）粘接良好不产生气泡，适应范围广。中性固化无腐蚀性，可以调配各种颜色。固化后具的耐候特征及耐高低温、耐腐蚀及湿度性能。中性脱醇型于室温固化，温差变化巨大时也可调节固化剂使其固化。

为了得到更好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。双组份聚氨酯建筑密封膏施工注意事项
适用期：双组分密封膏甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以 5 ~ 35 为宜。使用时，密封材料的宽深比例要适当。

双组份聚氨酯建筑密封膏贮存时要避免阳光直射，宜放在阴凉干燥处，远离火源；特别要注意包装桶密封完好，期一年。双组份聚氨酯密封胶使用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。道路、桥梁、飞机跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。

双组份聚氨酯建筑密封膏具优良的耐磨性、低温柔软性，性能可调节范围较大，机械强度大，粘接性好，弹性好，具有优良的复原性，可适合动态接缝和变形缝、伸缩缝。耐候性好，耐油性优良，耐生物老化且价格低廉。产品施工方法：基层处理：被粘面进行整齐处理（可用手提切割机，砂轮、钢刷等），使涂胶面露出牢固的结构层。接缝表面完全干燥、清洁、无霜。表面所有灰尘和水泥稀浆清刷处理干净。金属表面的锈层及保护漆也需除去。如构筑物不干，可用喷灯烘干。表面涂胶前需先涂底涂液。底涂液只需涂刷一薄层，待其表面不粘手后方可涂密封胶嵌缝。