

# 沃尔35KV连续母排管

产品名称	沃尔35KV连续母排管
公司名称	沃雨特种材料（东莞）有限公司
价格	5.60/米
规格参数	品牌:沃尔
公司地址	黄江镇裕元三路一号
联系电话	13712186674

## 产品详情

报价说明：价格会因规格型号、耐压及品牌差异有变动，具体单价请联系QQ753628008，电话13712186674  
产品描述起始收缩温度： +84 完全收缩温度： +120

I 环保、强度高、弹性、阻燃

### 产品参数

性能

指标

测试标准

拉伸强度

8 Mpa

GB/T1040

断裂伸长率

300%

热老化后拉伸强度

6.4 Mpa

GB/T1040 , GB/T7141

热老化后断裂伸长

1

径向收缩率

50%

轴向收缩率

20~ 30 5% ;

40~ 50 8% ;

60以上 15%

热冲击

不开裂、不流淌

JB7829附录D (160 × 4h)

耐低温性能

不开裂

(-40 下)

阻燃试验(氧指数O.I)

28

GB/T2406

击穿强度

15kV/mm

GB/T1408.1

体积电阻率

$4.3 \times 10^{14}$  · cm

GB/T1410

硬度(邵氏A)

90

\*该项指标在进行该项指标试验时，适用于10kV母排，必须将产品均匀收缩在母排上，平行段长度要 1200mm。

## 电气性能

项目

单位

指标

1kV等级

10kV等级

20kV等级

35kV等级

### 工频电压试验

kV

2

42

50

95

### 雷电冲击电压试验

4

75

185

## 产品选型

1kv连续母排保护热缩套管规格表：（备注：说明：带\*号的规格表示不做库存，需要下订单特殊定做。）

规格

适用母排 (方形/圆形)

供货内径 (mm)

全缩后尺寸 (mm)

标准包装

米/盘

内径

壁厚

1kV WMPG 30/15

30

$31.5 \pm 1.0$

15

$0.95 \pm 0.15$

50

1kV WMPG 35/18

35

$36.5 \pm 1.5$

18

$1.00 \pm 0.15$

1kV WMPG 40/20

40

$41.5 \pm 1.5$

20

1kV WMPG 45/23

45

$46.5 \pm 1.5$

23

25

1kV WMPG 50/25

50

$51 \pm 2.0$

25

1kV WMPG 60/30

60

$60 \pm 3.0$

30

$1.30 \pm 0.20$

1kV WMPG 65/33\*

$65 \pm 3.0$

33

1kV WMPG 70/35

70

$70 \pm 3.0$

35

1kV WMPG 75/38\*

75

$75 \pm 3.0$

38

1kV WMPG 80/40

80/100

$80 \pm 3.0$

40

$1.46 \pm 0.20$

1kV WMPG 85/43\*

85 ± 3.0

43

1kV WMPG 90/45

100

90 ± 4.0

45

1kV WMPG 100/50

100/120

100 ± 4.0

50

1kV WMPG 120/60

150

120 ± 4.0

60

1kV WMPG 150/75

180

150 ± 4.0

75

1kV WMPG 180/90

MAX

180 ± 4.0

90

1kV WMPG 210/105\*

210 ± 4.0

105

1kV WMPG 230/115\*

230 ± 4.0

115

1kV WMPG 250/125\*

250 ± 5.0

125

10kV 连续母排保护热缩套管规格表

规格

适用母排 (方形/圆形)

供货内径 (mm)

全缩后尺寸 (mm)

标准包装

内径

壁厚

10kV WMPG 15/8

15/12

15 ± 0.8

8

2.10 ± 0.30

25

10kV WMPG 20/10

20/15

20 ± 0.8

10

10kV WMPG 25/12

25/18

25 ± 0.8

12

10kV WMPG 30/15

30/20

30 ± 0.8

15

10kV WMPG 40/20

40/30

40 ± 1.0

20

2.30 ± 0.30

10kV WMPG 50/25

50/35

50 ± 2.0

25

10kV WMPG 60/30

60/45

60 ± 3.0

30

10kV WMPG 65/33\*

65/45

65 ± 3.0

33

10kV WMPG 70/35

70/50

70 ± 3.0



35

10kV WMPG 75/38\*

75/50

$75 \pm 3.0$

38

10kV WMPG 80/40

80/55

$80 \pm 3.0$

40

10kV WMPG 85/43\*

80/65

$85 \pm 3.0$

43

$2.40 \pm 0.30$

10kV WMPG 100/50

100/75

$100 \pm 4.0$

50

10kV WMPG 120/60

120/85

$120 \pm 4.0$

60

10kV WMPG 150/75

150/105

$150 \pm 4.0$

75

10kV WMPG 180/90

180/120

$180 \pm 5.0$

90

10kV WMPG 210/105\*

210/140

$210 \pm 5.0$

105

20

10kV WMPG 230/115

230/150

$230 \pm 5.0$

115

10kV WMPG 250/125\*

250/180

$250 \pm 5.0$

125

10kV WMPG 300/150\*

300/210

$300 \pm 5.0$

150

15

20kv 连续母排保护热缩套管规格表

20kV WMPG 15/8

$2.50 \pm 0.20$

20kV WMPG 20/10

20kV WMPG 25/13

13

20kV WMPG 30/15

20kV WMPG 40/20

2.80 ± 0.30

20kV WMPG 50/25

20kV WMPG 60/30

20kV WMPG 65/33\*

20kV WMPG 70/35

10kV WMPG 75/38

20kV WMPG 80/40

20kV WMPG 85/43\*

20kV WMPG 100/50

20kV WMPG 120/60

20kV WMPG 150/75

20kV WMPG 180/90

20kV WMPG 210/105\*

20kV WMPG 230/115\*

35kv连续母排保护热缩套管规格表:

规格

适用母排 (方排)

供货内径 (mm)

全缩后尺寸 (mm)

标准包装

内径

壁厚

35kV WMPG 15/8

15/12

$15 \pm 1.0$

8.0

$4.00 \pm 0.30$

15

35kV WMPG 20/10

20/15

$20 \pm 1.0$

10.0

35kV WMPG 30/15

30

$30 \pm 1.0$

15.0

35kV WMPG 35/18

30/40

$35 \pm 1.0$

18.0

35kV WMPG 40/20

40

$40 \pm 1.0$

20.0

35kV WMPG 50/25

50

$50 \pm 2.0$

25.0

35kV WMPG 60/30

60

$60 \pm 2.0$

30.0

35kV WMPG 65/33\*

60/70

$65 \pm 2.0$

33.0

35kV WMPG 70/35

70

$70 \pm 2.0$

35.0

35kV WMPG 75/38\*

70/80

$75 \pm 2.0$

38.0

35kV WMPG 80/40

80/100

$80 \pm 4.0$

40.0

35kV WMPG 100/50

100/120

$100 \pm 4.0$

50.0

35kV WMPG 120/60

150

120 ± 4.0

60.0

35kV WMPG 150/75

180

150 ± 4.0

75.0

35kV WMPG 180/90\*

MAX

180 ± 5.0

90.0

35kV WMPG 210/105\*

210 ± 5.0

105.0

应用领域：

广泛应用于电力行业、通信、汽车、船舶、飞机制造等领域。