

ZM73X手动耐磨浆液阀

产品名称	ZM73X手动耐磨浆液阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	材质:不锈钢、铸钢 型号:ZM73X-10C 连接形式:法兰对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

ZM73X手动耐磨浆液阀广泛适用于石油、化工、火力发电厂等油品、水、蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。

适用介质

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于天才洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备及麦芽糖等。

电站除灰——用于灰渣浆。

ZM73X手动耐磨浆液阀产品特点:

1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长 3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活 4、驱动方式为手动型式

引用标准:

设计制造：JB/T8691-98 结构长度：GB/T15188.2-94 法兰连接尺寸：GB/T9113-2000 阀门检查和试验

: GB/T13927-92

ZM73X手动耐磨浆液阀性能材料:

型号

Z73X-2.5

Z73X-6

Z73X-10

Z73X-16

工作压力 (MPa)

0.25

0.6

1.0

1.6

适用介质

煤浆、糖浆、纸浆、泥浆、污水、矿渣等

适用温度 ()

120

材料

阀体

灰铸铁

闸板

铬镍钛

不锈钢

阀体密封圈

合成橡胶或聚四氟乙烯

阀杆

铬

不锈钢

支架

碳素钢

填料

聚四氟乙烯

ZM73X手动耐磨浆液阀主要连接尺寸:

公称通径DN

L

D

D1

D0

H

n-M

PN6

PN10

50

48

125

100

180

295

4-M16

65

145

120

305

80

50

160

135

220

330

8-M16

100

155

380

125

210

185

240

415

150

60

280

490

8-M20

200

265

550

250

70

350

320

360

693

12-M20

300

80

400

368

796

350

90

460

428

895

16-M20

400

515

482

500

1004

16-M22

450

565

532

1110

20-M22

500

130

620

585

600

1210

600

140

725

685

700

1460

20-M27

700

840

800

1680

24-M27

800

190

950

905

1910