

放电式臭氧发生器 锦州臭氧发生器 盟博环保

产品名称	放电式臭氧发生器 锦州臭氧发生器 盟博环保
公司名称	江苏盟博环保节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区长江经济技术开发区
联系电话	13851812662

产品详情

臭氧对酵母，寄生虫等也具有活性，例如，它可用于除去以下类型的微生物和病毒。1该病毒已被证明对该病毒非常暴力。例如，当臭氧浓度为0.05-0.45mg/L时，Poloi病毒在2分钟时失去活性。2在臭氧浓度为0.3 mg/L时，通过2.4分钟的作用完全除去囊肿。由于孢子的保护，3个孢子比生长细菌的抗臭性高10-15倍。可以杀死4种真菌白色念珠菌和青霉菌。3分钟后杀死5只寄生虫（如蚜虫）。6可以快速杀灭空气中的大肠菌群，金黄色葡萄球菌，白色细菌和其他病原体。7可以分解空气的气味，锦州臭氧发生器，烟味，香水的气味。此外，臭氧还可以氧化和分解水中的污染物，并且在水处理中对除臭，脱色，环保型臭氧发生器厂家，杀菌和除去苯酚，铁，锰等具有显着影响。

几种常见的混合装置比较：

传统的曝气法---历史悠久的传统混合方法。（布气板法、鼓泡塔法同理）

运行方式---气水顺流、逆流或多级串联交迭逆顺流，连续运行或间断批量运行。优点：能耗较低。缺点：喷头堵塞时布气不均匀，混合差，需要大型空压机和昂贵的氧化反应塔。

二、有名的文丘里射流混合法---安全、高效的混合方法。

运行方式---气水强制混合。优点：投资少，混合好，接触时间短，经射流混合器后臭氧在水中的臭氧浓度可为曝气法的数倍。

三、气液强力混合腔---安全、节能、效率极高的混合方法，是在文丘里射流混合器基础上改进的升级产品。

运行方式---充分利用水的紊流而产生较大的负压，将臭氧吸入，在混合腔内产生涡流、旋转并相互碰撞。经实际使用证明，一级臭氧吸收率达90%以上，在相同臭氧发生系统的情况下，水中的臭氧溶解度为文丘里射流混合器的2倍左右。气液强力混合腔外体采用304不锈钢制作，内腔采用316不锈钢和部分耐臭氧ABS材料制作，SSLW系列内腔采用不锈钢和耐臭氧PVDF材料制作，产品坚固耐用，无机械故障免维

修，臭氧发生器制作，运行安装方便，为目前投资最少，混合效果更好的设备。

处理较大水量需定做。下表尺寸可能会有适当变动。

四、气液混合泵---安全、以及效率极高的混合方法

气液混合泵的吸入口可以利用负压作用吸入气体，高速旋转的泵叶轮将液体与气体混合搅拌，由于泵内的加压混合，放电式臭氧发生器，气体与液体充分溶解，溶解效率高。一台气液混合泵即可进行的气液吸引、混合、溶解并直接将高度溶解液送至使用点。

要点

设计

使用高介电常数的材料制造电极，提高加工精度。改善冷却条件，采用水冷或双极冷却。降低气源点，提高气源洁净度。提高臭氧电源的驱动频率，降低电耗。采用智能控制，并对运行工况再线监测。

注意事项

- 1、将设备安装在干燥宽敞的地方，以便于散热和维护；
- 2、确保电、气、水进出气管线连接正确；
- 3、使用的线路的容量是符合要求的，以确保消除火灾隐患；
- 4、高压危险，不要用水冲洗设备。
- 5、不能置于变电所附近。
- 6、远离高压线。
- 7、地面不宜潮湿
- 8、设备距四周应有一定的空间（ 300mm）

放电式臭氧发生器-锦州臭氧发生器-盟博环保(查看)由江苏盟博环保节能科技有限公司提供。放电式臭氧发生器-锦州臭氧发生器-盟博环保(查看)是江苏盟博环保节能科技有限公司（www.cyqq.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵。