

# 双绞生态格网A仪征双绞生态格网A双绞生态格网厂家直销

产品名称	双绞生态格网A仪征双绞生态格网A双绞生态格网厂家直销
公司名称	安平县拓冠丝网制造有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:拓冠 产地:安平 规格:1*1*2
公司地址	安平县马店镇院西村村南800米处（注册地址）
联系电话	13363346088

## 产品详情

双绞生态格网A仪征双绞生态格网A双绞生态格网厂家直销

双绞生态格网是把钢丝由机械加工绞合成不同形状的网络,然后再根据不同的工程需要而组合或制作成网箱、网垫和挂网等,生态格网中加入块石或其它填充料,使之形成一个整体,具有稳定性好,抗淘刷的效果。此外,生态格网应用的钢丝通常是低碳镀锌钢丝或是铝-锌稀土合金镀层钢丝,具有强度高,抗腐蚀、耐磨损的特点。

生态格网网孔规格：6×8cm 8×10cm 10×12cm 12×15cm

生态格网丝径：分三种丝径—网丝、边丝、绑丝（网丝的范围在2mm-4mm、边丝在0.5mm-1mm(注：为加强网子本身的稳固性边丝要比网丝大1号丝)、绑丝常见的以2.2mm居多）

双绞生态格网材质：热镀锌 电镀 PVC包塑 高尔凡 (镀锌(含锌量):电镀：10-25g/m<sup>2</sup>;热镀：30-300g/m<sup>2</sup>)

（备注：特殊规格和材质可按设计要求来订做）

双绞生态格网采用组装方式，盖板，边板，端板，底板单独生产组装成网箱，各个部分用螺旋钢丝缠绕捆绑，网箱所有边丝采用粗丝加强网箱的强度。

双绞生态格网产品包装：把组装好的网箱折叠打包用金属丝捆绑机械打包完成，在运输过程中不会出现任何散落现象，施工时包装打开简单便捷！

生态格网钢丝网孔：孔径一般为60\*80—120\*150mm;抗拉强度不小于37-44KN/m

双绞生态格网涂层：锌层重量一般在 $200-300\text{g}/\text{m}^2$ ；10%铝 + 锌层重量不小于 $200-300\text{g}/\text{m}^2$

安平拓冠丝网制造有限公司---专业的双绞生态格网、生态格网护垫生产企业，坐落在中国丝网之都-安平格宾网、双绞生态格网生产基地，有着多年的生态格网生产经验，金牌企业。

双绞生态格网的用途; 1.提高河床边坡的稳定性. 2.保护河床防止冲刷.  
3 . 提供河岸粗糙系数(m)之预定值 . 4 . 护坡 . 护岸的绿化与生态保护 .