

宏力供应生产水利工程闸门橡胶止水异形闸门水封可定做

产品名称	宏力供应生产水利工程闸门橡胶止水异形闸门水封可定做
公司名称	新河县宏力水工机械厂
价格	45.00/米
规格参数	品牌:宏力水工 型号:齐全 产地:河北新河
公司地址	新河县西郑村
联系电话	86 0319 5541066 13211092899

产品详情

闸门水封又称p型橡胶止水带，闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。闸门水封材料可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于橡胶闸门水封。橡胶闸门水封又名止水橡皮或者止水橡胶，它的优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。

橡胶止水带是采用天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼，混炼，压制成型，其品种规格较多，有桥型、山型、P型、R型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。该止水材料具有良好的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂性能，适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围-45 -+60 。当温度超过+70 ，以及强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用该产品。

1、止水带作用与原理

橡胶止水带是利用橡胶的高弹性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到坚固密封，有效地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效地解决以上种种问题的手段。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

2、止水带技术标准

2 - 1 我公司生产的止水带是采用标准GB18173.2-2000《高分子防水材料 止水带》组织生产的。

2 - 2 我公司可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型、四边框型、门字型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

2 - 3 产品在运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触。成品应取直平放，勿加重压。存放场所保持-10 - +30 ，相对湿度在40% - 80%。

3、止水带施工方法

橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋进混凝土中。

在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部分粘接紧固，再以适当的力充分浇捣、震荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

河北省新河县宏力水工机械厂位于河北省新河县新工业园区，主导产品有启闭机、闸门、橡胶止水等系列，公司一直以“信誉”为经营宗旨；“质量”为经营方针，深受客户欢迎。

公司技术力量雄厚，雄厚的技术力量，完善的管理体系，高素质的员工队伍，造就了运良水利机械厂强大的竞争优势，我厂自成立之初，就立足于高标准，高起点，精益求精，确保每一个产品都是精品。

我厂坚持：“以质量为基，诚信为本，优质的产品，竭诚为客户服务”的宗旨，我们愿通过优质服务，与越来越多的用户建立良好的供需关系，共同发展，一起走向美好的明天！