

霍尼韦尔MinimaxX4四合一复合气体检测仪H2S氧气CO可燃

产品名称	霍尼韦尔MinimaxX4四合一复合气体检测仪H2S 氧气CO可燃
公司名称	上海翼航智能科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定工业区叶城路912号J402室
联系电话	86-021-64398980 15021353078 15021132579

产品详情

品名：MiniMAX X 4 四合一气体检测仪

检测气体：氧气、可燃性气体（甲烷）、硫化氢、一氧化碳

检测方式：扩散式

特点介绍：

技术和原件检测技术

独特的单键操作“翻转显示”

包括热补偿和冲击防护

独特而响亮的的双音报警

报警和背光相互结合引起注意

RFI抗扰性优于最严格的工业标准

霍尼韦尔MiniMAX X4四用气体检测仪规格

概述 可重复使用的气体检测仪，保护人员免受可燃性和氧气的危害。

探测范围

易燃物（爆炸物）：0~100%LEL 氧气0~30%vol。

一氧化碳：0~999ppm 硫化氢：0~250ppm

诊断 启动或经要求是自检电路、电池、LCD和传感器。

工作温度 -20 ° C 到 +50 ° C (-4 ° F 到 +122 ° F)(温度补偿)。

湿度 5-95% RH (非冷凝)。

音频报警 分贝值：30厘米90分贝。

视频报警 高亮度红色LCD与红色背光组合以起到最好效果。

振动报警 标准配置。

显示屏 高清图标驱动背光LCD显示气体级别和侦测器的状态。按钮时独特的“翻转显示”。

探头类型 电化学的和催化珠传感技术为所有工业环境提供稳定可靠地应用

电池类型 2xAA碱性电池14~16小时。每次充电后至少操作12小时。

IP等级 防护等级IP65。

安全认证 北美: Class 1, Div 1, Groups A, B, C, D, T4

欧洲: ATEX 2G EEx ia d IIC T4。

RFI/EMC CE EN50270:1999 and EN55011。

尺寸 124mm (H) x 76mm (W) x 36mm (D)

重量 210g(不带电池) , 258g(带电池)。