

玄武岩土工格栅询价 玄武岩土工格栅 正信工程材料

产品名称	玄武岩土工格栅询价 玄武岩土工格栅 正信工程材料
公司名称	泰安市正信工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市灵山大街东首
联系电话	15069863866

产品详情

土工材料是当今被广泛应用于岩土工程中的土工合成材料，它是高分子聚合物产品的统称。早在20世纪20年代，化工部门即成功地生产出人工合成材料，玄武岩土工格栅用途，但直到50年代后期，这种材料才逐渐地作为一种新型的建筑材料被推广应用于岩土工程。早期的产品主要是透水的有纺及无纺土工织物，玄武岩土工格栅规格，后来又生产出不透水的土工膜。随着工程实践的要求和制造工艺的，玄武岩土工格栅询价，又陆续制造出加筋用的土工格栅和其他组合产品。这样，玄武岩土工格栅，原来的土工织物一词已经远远不能概括各类产品的含义，于是在上出现了许多的替代名称，其中土工材料一词为通用，不过习惯上仍然统称之为土工织物。土工材料分为几大类材料:土工布、土工膜、土工格栅、排水板、复合土工膜、土工网、土工格室、膨润土防水毯等。

本实用新型公开了一种玄武岩纤维土工格栅，包括有多股横向平行排列的横向玄武岩纤维束，以及多股竖向平行排列并与横向玄武岩纤维束垂直交叉设置的纵向玄武岩纤维束，横向玄武岩纤维束为未加捻的玄武岩纤维，纵向玄武岩纤维束由两股加捻的玄武岩纤维缠绕构成，横向玄武岩纤维束与纵向玄武岩纤维束之前围成的多个空隙形成栅格。本实用新型具有防水、耐压、纵横向抗拉强度高、伸长率低、抗形变能力强、耐高温、抗碱性能好、电绝缘的优点。

玄武岩土工格栅总代理当填土高度在3-4m之间时，土工格栅纵横向极限拉力不小于40kN/m当填土高度小于3m时，土工格栅纵横向极限拉力不小于50 kN/m，伸长率小于4%，建议采用GSZ60-60型土工格栅当土工格栅用于路基填挖结合部时应采用双向不低于40kN/m的土工格栅，宜采用GSZ60-60型土工格栅。

玄武岩土工格栅询价-玄武岩土工格栅-正信工程材料由泰安市正信工程材料有限公司提供。泰安市正信工程材料有限公司（www.zxgcl.cn）为客户提供“土工格栅,土工布,硅晶网,”等业务，公司拥有“正信工程材料”等品牌。专注于塑料建材等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：马经理。