

设备车载15kw静音汽油发电机

产品名称	设备车载15kw静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:欧洲狮 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

产品详情

设备车载15kw静音汽油发电机

欧洲狮发电机活塞连杆总成的主要节点如下：1.压接杆铜套;安装连杆铜套时很容易使用压力机，反之亦然。铜套上的油孔或油槽中的油孔和连杆应为正，以确保润滑。2.组装活塞和连杆;在组装活塞和连杆时要注意它们的相对位置和方向。3.智能安装活塞销;活塞销和销孔用于配合。安装时，将水或油活塞均匀加热至90 ° C~100 ° C，取下活塞杆销孔之间的位置，然后按照既定方向施加油活塞销的活塞销孔。连杆铜在内部安装活塞环。安装活塞环时，请注意每个环的位置和顺序。

当发电机严重脱水时，通常会发生粘着气瓶。在气缸发动机运行之前，水温表显示过100 ° C。几滴冷水被施加到身体上，并发出“嘟嘟”声。白烟和水滴迅速蒸发。测量方法：以怠速运行一段时间或熄灭曲轴以帮助冷却，水温降至约40度，并缓慢加水至水中。注意不要立即加入冷却水，因为当局部温度突然下降过快时，会导致机器变形或破裂。

技术参数

产品型号：B-15GDI

发电机参数

汽油发动机参数

· 额定功率KW

15

· 发动机排量

1.5L

· 备用功率KW

16

· 发动机型号

OU-465GDI

· 额定频率HZ

50

· 冷却方式

水 冷

· 额定电压V

220/380

· 额定转速r/min

3000

· 启动方式

电启动

· 燃烧系统及缸体结构

四缸、直喷、水冷

· 机构类型

静音式

· 进气方式

自然吸气

· 功率因素

1.0

· 控制装置

ECU

· 相 数

单/三相

· 油箱容量L

25

· 燃油型号#

93# 95# 98#

· 机油容量L

3.5

· 机器颜色

灰白银黄

· 过载能力%

100

· 电机类型

无刷电机

· 调速方式

自动调速

· 机器油耗G/KW.H

390

· 压缩比

19:1

· 工作时间H

8-12

· 绝缘等级

F

· 消声装置

工业级静音器

· 工作温度范围 °C

-40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸（不带轮子）

长mm

1140

宽mm

718

高mm

655

整机净重KG

248

7m/db(A)3000rpm(min-1)

59-65

标准配置：

燃油表

机器油耗

自动电磁控油装置

四大保护装置

输出指示灯

电压表

过热保护

启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

发电机云控系统

远程遥控启动

变频启动

ATS自动切换装置

随机配件及售后服务：

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

整机质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请找售后进行咨询

a.保修阶段：机器验收合格后，进行保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的动力及电机自身出现质量问题，我方负责免费维修及系统调试，直至达到要求。(质保一年)

b.维护阶段：保修结束后，我公司将对机器实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的机器损坏，我方只收取配件适当的费用予以维修恢复，(终生维护)

c.电话支持：在使用过程中如发生故障或遇到技术问题，为了提高维修效率，可以电话解决的紧急问题，我们将尽一切可能通过电话方式排除故障支持进行技术咨询及设备报修。