

# 佛山铭流螺旋风管厂家直销各种行业集气罩、烟罩 大小规格支持定做

产品名称	佛山铭流螺旋风管厂家直销各种行业集气罩、烟罩 大小规格支持定做
公司名称	佛山市铭流通风设备有限公司
价格	16.00/个
规格参数	品牌:铭流 规格:80-1600mm 厚度:0.6-1.2mm
公司地址	佛山市南海区桂城街道夏东石洛沙工业区西区5号(住所申报)
联系电话	18675727825

## 产品详情

螺旋风管主要用于联通两地之间的空气流通，起到通风透气的作用。目前市面上使用最广泛的就是螺旋风管。螺旋风管市场上按材质一般分为三类：镀锌螺旋风管、不锈钢螺旋风管、复合螺旋风管。其中，不锈钢风管质量好，适用性强，但价格高。目前市场上流通广的螺旋风管是镀锌板。镀锌板螺旋风管的特性基本和不锈钢螺旋风管的相同，但是价格与不锈钢风管低三分之二甚至更低。复合螺旋风管一般应用在外环境较为普通，对风管要求不太高的场所。

### 主要用途

(1)送风。包括通气，如送鲜风和排气，这个范围很广；如工厂车间，生产场地空气，由于有害气体产生需要排出室外，又需要把室外空气输送至室内。这时就要使用流量大而压力小的空气输送管道，螺旋风管就最适用，一般情况下使用镀锌风管，有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢风管。

(2)送冷风。最常见的是中央空调的管道，这种管道需要加保温材料。螺旋风管可内贴保温材料，外表看来美观。

(3)排油烟。饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生，需要排出，使用圆形的风管就是油烟罩。在这种作用下螺旋风管多数称作油烟管。

(4)除尘。有些工厂生产车间很多尘埃，需要专门的除尘装置，风流量较大的管道，可使用螺旋风管。

(5)螺旋风管还负责散装物料输送。有些工厂的生产过程中，需要输送松散的颗粒，特别是比重不大的，如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好。

螺旋风管生产线工作原理：

螺旋风管机被广泛应用，螺旋风管生产线是怎么工作的，以下介绍螺旋风管机的工作原理

卷料—上料—调平压筋—< 折弯—剪切，与辘骨机及相应角铁或插条配套可成插接式法兰

剪切下料，可与等离子切割机配合使用

冲剪方口尖口—剪切下料，可与T-12、TDF折边机、辘骨机与相应角码生产TDF(自成法兰)风管

冲尖口—双机联动成形—折弯、剪切—两骨相扣成单平咬口，与插接式法兰条配套可生产拼接式法兰

先付定金30% 发货当日付尾款 批发价格更优惠 因型号太多，从直径100-直径2000mm

，价格无法一一表明，价格只是一个参考价格，所以具体型号具体咨询厂家：

质量好！可以承受人压，不变形 产品原材:镀锌板 不锈钢304 名词解释：螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管，呈圆形状，具有无焊接、不漏气、不漏水、耐用性强等特点。多用于送风和散装物料输送，代替传统的白铁管。专业生产、销售和安装风管一条龙服务，需要咨询风管或是安装的客户联系卖家，由专业技术为你服务。 产品原材:镀锌板或不锈钢 主要厚度规格:0.5mm 0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 产品直径:100mm~1800mm 产品计价：按\*\*米为单位计价。

可根据客户的需要订做。为了运输方便，长度一般为3-6M 螺旋风管优点

1. 产品配套性好，标准化程度高，实用性能强。
2. 密封性好，通风损耗小，能量损失低。
3. 内表面光洁，通风阻力低，风量噪声小。
4. 强度与刚性好、节省材料、方便施工。
5. 可采用缩径套接、套管套接、法兰互接和束带互接四种方式，施工安装方便快捷。关于运输 由于螺旋风管属于抛货，路程远和量大的客户，请和客服商量。宝贝运费模板价格只作参考，并无实际作用。本公司承接大小通风工程加工与制作 想了解更多相关螺旋风管的信息 请拨打下方厂家的联系电话 用耐心为客户解答一切问题。