

CMC-3A密集型插接式母线槽

产品名称	CMC-3A密集型插接式母线槽
公司名称	北京华北宇宏滑线吊具有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华北宇宏 型号:CMC-3A密集型插接式母线槽 规格:见详细表格
公司地址	北京市房山区良乡凯旋大街建设路18号-B239
联系电话	86-010-89362010 15001321090

产品详情

品牌	华北宇宏	型号	CMC-3A密集型插接式母线槽
规格	见详细表格	材质	铜质、铝质

母线槽

一、cmc-3a密集型插接式母线槽

cmc-3a母线槽是我厂在吸收消化日本母线技术的基础上研制开发的第一代母线产品。

1、母线结构及电流等级表cmc-3a铝质母线。

额定电流	每相母线 (mm)	3线制			4线制			5线制		
		w(mm)	h(mm)	重量kg/m	w(mm)	h(mm)	重量kg/m	w(mm)	h(mm)	重量kg/m
250	6 × 40	125	100	9	140	100	11	160	100	12
400	6 × 50	125	120	11	140	120	13	160	120	14
630	6 × 60	125	120	13	140	120	15	160	120	16

800	6×80	125	170	16	140	170	19	160	170	21
1000	6×100	125	170	18	140	170	23	160	170	26
1250	6×140	125	230	23	140	230	28	160	230	33
1600	6×170	125	230	29	140	230	31	160	230	36

2、cmc-3a铜质母线

额定电流	每相母线(mm)	3线制			4线制			5线制		
		w(mm)	h(mm)	重量 kg/m	w(mm)	h(mm)	重量 kg/m	w(mm)	h(mm)	重量 kg/m
100	3×30	125	70	13	120	80	15	130	80	16.5
250	6×30	125	100	15	140	100	18	160	100	19.5
400	6×40	125	100	18	140	100	22	160	100	20.5
630	6×50	125	120	19	140	120	23	160	120	25
800	6×60	125	120	25	140	120	25	160	120	26
1000	6×80	125	170	30	140	170	31	160	170	34
1250	6×110	125	170	41	140	170	39	160	170	42
1600	6×150	125	230	44	140	230	51	160	230	54
2000	6×150	125	230	50	140	230	55	160	230	58
2500	6x185	125	260	57	140	260	63	160	260	67
3000	2×6×140	125	310	80	140	360	98	160	360	102
3500	2×6×170	125	520	88	140	520	110	160	520	115
4000	2×8×150	125	520	100	140	520	126	160	520	130

二、cfw-3a插接式高强度封闭母线槽

本母线集空气与密集母线之优点，既能承受较强的电动力，又具较好的散热性能，大大提高了其载荷能力。加之外壳结构设计，采用成型机成型，使其具有非凡的支撑强度，可保证连接6m母线中心沿重70公斤的压力，跨度不超过15mm，解决了大跨度安装无法支撑吊装的困惑。

母线功能单元代号表

代号	名称	代号	名称

pt	普通母线	p	膨胀节头
s	始端母线	py	变容量接头
z	终端盖	bx	调节接头
hs	型水平接头	sc	十字型垂直接头
lc	型垂直接头	zs	z型水平接头
ts	型水平接头	zc	z型垂直接头
tc	型垂直接头	sh	始端进线盒3

分岔母线：分支电流 250a以上采用分岔母与插接开关箱连接，可保证面接触的效果，更为安全。

插接箱外型尺寸表

电流	lxkxh
100a (轻型)	270 × 180 × 137
100a	410 × 240 × 130
250a	550 × 285 × 175
630a	700 × 320 × 190

插接开关箱内装自动空气开关（型号可根据用户选择）确保分载，短路保护。规格为100a、250a、630a，整定值根据用户选择，并生产组合配电、动力插接箱。插接箱的插脚是重要的部件。本厂独有的工艺在插脚另加二块65猛弹簧钢片，确保插接200次以上仍具有良好的弹性接触。

cfw-3a插接式高强封闭母线槽

额定电流a	3线制			4线制			5线制		
	w(mm)	h(mm)	重量 kg/m	w(mm)	h(mm)	重量 kg/m	w(mm)	h(mm)	重量kg
250	159	104	14	159	104	15	159	104	15
400	159	116	15	159	116	16.5	159	116	16
630	159	132	17	159	132	18.5	159	132	20
800	159	148	19	159	148	21	159	148	22
1000	159	188	20	159	188	22	159	188	24
1250	159	196	21.5	159	196	25	159	196	26
1600	159	216	24	159	216	27	159	216	30

cmw-3a铝质母线

额定电流a	3线制			4线制			5线制		
	w (mm)	h (mm)	重量 kg/m	w(mm)	h(mm)	重量 kg/m	w(mm)	h(mm)	重量 kg/m
250	159	91	17	159	91	19	159	91	21
400	159	101	19	159	101	21.5	159	101	24
630	159	111	21	159	111	24	159	111	27
800	159	116	24	159	116	28	159	116	31
1000	159	141	26.5	159	141	32	159	141	35
1250	159	176	33.5	159	176	42	159	176	46
1600	159	196	41.5	159	196	45	159	196	59
2000	254	136	74	254	136	76	254	136	82
2500	254	165	75	254	165	90	254	165	104
3150	254	201	85	254	201	107	254	201	120

cfw-3a铜质母线

三、带插孔母线、插接箱

本母线之特优功能，可在一米长度安排二个插口，如二面插口即达四个插口而不影响母线支撑强度。通过插接箱电流分支一插就可免遭电缆剥皮连接不安全之苦恼。如果你的产品、设备更换，将母线重新组合安装，母线插口分支始终达到你所需的位置。故使用母线配线可令您终身满意。密集型母线槽系螺栓连接法，任何人都能轻而易举地进行操作，但扭紧接头螺栓是母线连接的保证，630a以下母线力矩必须达到8kg，800a以上力矩必须达到12kg，紧固后的检验要求用0.01mm塞尺检查。

插接箱是用户使用最为频繁，分支电流保护关键之部位。本厂插接箱具有必须分断开关，方可打开，关闭箱门及拔出式插入的防护功能，其性能可防止一切误操作行为。本插接箱插脚采用通用件，如用户需增大分支电流，可在原箱增加插脚，更换开关即可。此外，插脚附有二块65锰弹簧钢片，确保插接200次以上仍具有良好的弹性接触。本插接箱结构可在外并可变换方位操作，也可购买本厂操作纵杆，用户可在地面直接方便地分、合开关。