

# 河北JTW金属软管/管路进出口连接厂家直销

产品名称	河北JTW金属软管/管路进出口连接厂家直销
公司名称	巩义市唐工阀门管件制造有限公司
价格	113.00/根
规格参数	公称通径:100mm 长度:300mm 管厚:1.0mm
公司地址	巩义市西村镇东村村
联系电话	0371-64038778 15138999538

## 产品详情

产品简介：

JTW金属软管简称软管、软连接、波纹软管，也叫不锈钢金属软管，编织金属软管，金属软管补偿器，不锈钢法兰金属软管，不锈钢金属软管接头等。是现代工业管路中的一种高品质的柔性管道。它大体上由波纹管、保护网（网套）和接头(法兰)组成。它的内管是具有螺旋形或环形波形的薄壁不锈钢波纹管，波纹管外层的网套，是由不锈钢丝或钢带按一定的参数编织而成。软管两端的接头法兰是与客户管道的接头相配的。波纹管是金属软管的主体，起着挠性的作用；网套起着加强、屏蔽的作用；接头起着连接的作用。

波纹金属软管具有了良好的柔软性、抗疲劳性、耐高温、耐高低温（-235 ~ +450）、耐腐蚀性、耐高压性（最高为32MPa）等诸多特性，它相对于其它软管（橡胶、塑料软管）的寿命就要高出许多，所以它又具有较高的综合经济效益。

公司产品严格按照GB/T 14525-2010《波纹金属软管通用技术条件》生产。严格把控原材料质量，引进先进的生产设备，经验丰富的技术研发生产团队，在生产过程中每个环节都经过严格的测试把关，再到最后的质检把关，把每一个环节都做到精益求精，为客户提供高品质的产品，高质量的服务。

产品使用范围：

在各种输气、输液管路系统以及长度、温度、位置和角度补偿系统中作为补偿元件、密封元件、连接元件以及减震元件，对蒸汽、煤气、空气、重油、石油、化工药品类等均适用，广泛应用于航空航天、石油化工、矿山电子、机械造船、医疗卫生、轻纺电子、能源建筑等各领域。

安装说明

1、安装过程中，不允许焊渣飞溅到波壳上，不允许波壳收到机械损伤。

- 2、严禁用波纹补偿器变形的方法来调整管道的安装超差，管道位移不能超过补偿器的补偿量。
- 3、补偿器的所有原件（指活动原件）不得被外部构件卡死或限制其活动范围。在系统运行前要拆除或打开运输调试固定螺杆。
- 4、压力试验时，应对安装有补偿器管路端部的次固定管架进行加固，使管路不发生移动或转动，必要是应安装临时支架。
- 5、补偿器前段必须设置固定支架，否则补偿器拉直变形厂房不予负责。

#### 使用维护说明

- 1、本产品适用于所有规定的使用介质、温度的管道上。
- 2、本产品宜放于干燥、通风的地方、搬运和安装时切勿碰撞敲击，不允许有扭转变形。
- 3、在安装时应清除阀门、伸缩器、补偿器及管道内腔的尘屑杂物、以免影响密封性能。

#### 订货流程与须知

##### 订货流程

- 1、客户采购清单请传真或来电咨询
- 2、收到客户采购清单，为客户提供产品型号选型与报价（价格清单）
- 3、具体商定：交货期、特殊要求等事宜

##### 订货须知

- 1、客户对产品有特殊要求，须在订货合同中提供以下说明：（1）结构长度（2）连接形式（3）公称直径、内径、外径、最小弯曲半径（4）用介质及压力范围（5）实验、检验标准及其他要求本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。2、本厂可根据客户特殊要求配置定做和设计特殊产品。3、如由客户提供确定的产品类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的前提下签订合同。