

# 光明区监控安装

产品名称	光明区监控安装
公司名称	深圳市昇达科技实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	安装热线：:15915358518 服务热线：:18680428088 微信：:97301944
公司地址	深圳市宝安区松岗街道东方社区立业路8号兆丰祥大厦1318
联系电话	18129949706

## 产品详情

安全是大事

监控要重视

光明区监控安装-光明区监控维修-光明区视频监控安装-

光明区网络监控安装-光明区远程监控安装-光明区电子监控安装-

光明区工厂监控安装-光明区超市监控安装-光明区仓库监控安装-光明区商铺监控安装

## 功能特性

自主定位导航，采用惯性导航、视觉导航、车道线巡线纠偏等技术实现精确定位。

柔性运动控制，采用双轮差速驱动，支持前进、后退、旋转等运动控制，运动过程平滑柔顺。

智能电源管理，支持多等级电量阈值控制，低电量时自主充电，完成充电后自主返回工作。

多重安全防护，前置激光避障,前/后急停按钮等多级安全防护，气动碰撞条等实现安全可靠的运动控制。

支持最大4\*30kg货物搬运。

辊筒机构利用多个传感器实现货物位置实时监测。

设备状态指示，通过数码管+双色指示灯，提示设备状态等。

无线网络通信，支持 WIFI 网络通信和无缝漫游，网络覆盖区域无障碍运行。

## 指标参数

### 基本参数

外形尺寸L\*W\*H(mm)

旋转直径(mm)

移载方式

自重(kg)

额定负载(kg)

辅助导航功能

车载显示屏

### 运动性能

额定运行速度(空载)(m/s)

额定运行速度(额定负载)(m/s)	
额定加速度(空载)(m/s)	
额定加速度(额定负载)(m/s)	
导引定位精度(mm)	
停止角度精度(°)	
停止位置精度(mm)	
车头对接精度(mm)	
行驶方向	
旋转能力	

## 执行机构

传送速度(mm/s)

工作面高度(距地面)

托盘最大翻转角度(°)

## 电池相关

额定电压(V)

容量(Ah)

充电循环次数

额定工况运行时间(H)

充电时间(H)

## 安全防护

避障检测

碰撞条检测

急停按钮

声音告警