

电启动12KVA柴油发电机

产品名称	电启动12KVA柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

电启动12KVA柴油发电机 欧洲狮动力其输出功率将于额定功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较，但由于其体积小、灵活、轻便、配套齐全，便于操作和维护，所以广泛应用于矿山、铁路、野外工地、道路交通维护、以及工厂、企业、医院等部门，作为备用电源或临时电源。柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。整体可以固定在基础上，定位使用，亦可装在拖车上，供移动使用。

技术参数

产品型号：GT-1500TSI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相 数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出 (V-A) : 12-8.3

电机类型 : 励磁电机

机器油耗G/KW.H : 200

工作时间H : 12

消声装置 : 静音器

发动机参数

发动机品牌 : 欧洲狮

发动机型号 : OU-292TSI

冷却方式 : 空气冷却

额定转速r/min : 3000

燃烧系统及缸体结构 : 双缸、V型、直喷 发动机

进气方式 : 自然吸气

控制装置 : ECU

油箱容量L : 32

机油容量L : 2.8

过载能力% : 100

调速方式 : 机械调速

机器配置 : 标 准

绝缘等级 : F

连接方式 : 锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长 : 1050mm

宽 : 610mm

高 : 670mm

整机净重KG : 260

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮动力：主要经营汽油发电机组、柴油发电机组，静音发电机组，车载发电机组、船载发电机组、变频汽油发电机组、变频柴油发电机组、汽油发电电焊机、柴油发电电焊机、发电电焊两用机、多功能发电电焊机（二保焊、氩气焊、纤维素焊、手工焊）、汽油自吸水泵、柴油自吸水泵及其为动力的通用机械产品服务。

告诉我您的需求！我们会给您推荐合适的欧洲狮产品！

投标项目客户请及时联系我们授权！