

车载2KW小体积汽油发电机

产品名称	车载2KW小体积汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

车载2KW小体积汽油发电机 欧洲狮动力车载小型发电机是采用逆变器技术的发电机，它的许多优点是传统发电机无法比拟的。关键部件是其内部的逆变器。逆变器将发电机产生的原始交流电进行“净化”，电流经过“交-直-交”二级转换，使电压输出与发动机转速无关，同时将电压波形畸变降至低限度，终再次转化成洁净、平稳的交流电输出。其波形可以达到光滑的正弦波形。与同功率等级的传统发电机组相比，欧洲狮数码发电机组更轻巧，电力更洁净，排放更低，是真正的绿色环保型发电机。

产品型号：B-2GDI

发电机参数：汽油发动机参数：

- 额定功率KW：1.8 · 发动机品牌：欧洲狮
- 备用功率KW：2.0 · 发动机型号：OU-176
- 额定频率HZ：50 · 动力：单缸 四冲程 风冷
- 额定电压V：220 · 额定转速r/min：3000
- 启动方式：手启动 · 点火系统：T.C.I
- 排量：105CC · 油箱容量L：3
- 燃油型号#：93# 95# 98# · 机油容量L：1.65
- 直流输出（V-A）：12-8 · 过载能力%：100
- 电机类型：励磁电机 · 调速方式：自动调速

· 机器油耗G/KW.H : 420 · 机器配置 : 带四轮

· 工作时间H : 6-10 · 绝缘等级 : F

整体外形及重量噪音 :

尺寸 (不带轮子) 长mm : 470

宽mm : 275

高mm : 400

整机净重KG : 20

7m/db(A)3000rpm(min-1) : 54-60

标准配置 :

燃油表 机器油耗 自动电磁控油装置 四保护装置

输出指示灯 电压表 过热保护 启动蓄电池及连接电缆

随机配件及售后服务 :

说明书: 保修卡: 合格证: 连接线: 随机小工具: 工具包:

质保一年 终身成本维护;如需各地售后地点请拨打售后进行咨询

品牌理念 :

欧洲狮发电机坚持 “ 以顾客为尊 ” 的品牌理念。

欧洲狮B-2GDI产品介绍 :

- 1.欧洲狮B-2GDI 搭载德国品牌发动机及控制系统，动力强劲，平顺稳定。
- 2.欧洲狮B-2GDI 使用寿命长，维护简单。
- 3.欧洲狮B-2GDI 采用直接喷射技术，电磁控油装置，燃烧性能好，油耗低，运行成本低
- 4.欧洲狮B-2GDI 配有省油电磁控油阀，省油30%，运城成本更具有竞争力。
- 5.欧洲狮B-2GDI 售后服务（全国联保）

售后服务

- 1.免费指导日常维护保养，认真为用户解答在使用过程中遇到的疑难问题和提供相关的技术指导：
- 2.对用户简历微机档案，跟踪服务，定期回访，终身保修：
- 3.接到用户反馈质量问题后，了解问题后，当场作出答复，做到客户满意为止：

4.公司常年提供纯准备品备件，且维修工程师随时可为你提供技术援助

欧洲狮数码变频发电机的保养知识：

1.汽油机禁止超速并应在低速状态下停机、非专业人员不得调整化油器

2.空气滤清器滤芯要经常检查，定期更换，脏滤芯用肥皂水清洗阴干后使用、汽油机运转100-300小时后，应清除积碳一次，清除时卸下缸头、清除汽缸、缸头、活塞、气门等附着积碳。积碳不得进入缸孔和气门座。

3.勿在室内操作，机器工作时除操作者外，无关人员离开机器15米以上。有离合器的，在离合器外露即机器未装好之前，不得起动汽油机.加油、检查、维修、保修时，要拨下火化塞帽，不要吸烟，远离明火

。