

# 山力水性聚氨酯胶 耐水白乳胶品牌 白乳胶品牌

产品名称	山力水性聚氨酯胶 耐水白乳胶品牌 白乳胶品牌
公司名称	东莞市山力高分子材料科研有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市麻涌镇麻四工业区
联系电话	13332661910

## 产品详情

### 白乳胶的专业使用方法

白乳胶可在室温下固化，固化快，粘接强度高，粘接层韧性好，耐久性好，不易老化。可广泛用于粘合纸制品（墙纸），以及防水涂料和木材粘合剂。木质材料的粘接。我们来看看白乳胶的专业用途。更好更专业地使用白乳胶，不仅可以提高产品的使用率，还可以提高工作质量，让白乳胶做到最好，有什么用呢？请看一下：1木材含水量应控制在8-15%，过高或过低都会影响粘接质量。

2木制工艺品白乳胶用于处理基材表面，粘合表面保持清洁。粘合表面必须完全接触。3胶应均匀适量。4可在室温或高温下固化，固化时间随温度变化，可根据实际情况确定。5当木制工艺品白乳胶加压时，压力应足够，压力应均匀，压力应超过1.5小时。压力释放后，应老化一段时间。另外，为了获得更好的粘合效果，通常在24小时的压力释放后放置然后进行处理，并测试72小时。

### 白乳胶产品技术特点

1.本产品采用新配方和新工艺生产，采用高性能高分子材料和其他几种易于购买的化学原料配制而成，彻底改变了传统白乳胶的材料，配方和生产工艺。制作过程很简单。2.主要技术指标：干强度，国家标准6.9Mpa，本产品高达9.6Mpa，湿强度（浸水后强度），透明白乳胶品牌，国家标准为2.0Mpa，该产品高达4.8Mpa。粘度，粘接强度，耐水性和抗冻性远远超过国家标准。3，产品外观为乳白色，不含有机溶剂，无毒，耐水白乳胶品牌，无异味，不易燃，不易爆，无腐蚀性，便于包装，运输，贮存和使用，产品保质期长。4.产品性能稳定，成膜性好，成膜温度低，成膜温度最低，为3℃。水用作介质。它可与水，传统白乳胶和其他乳液混溶。可以根据需要调节产品的粘度和粘合强度。没有诸如沉淀，分层，胶凝和冷冻等不良现象，并且对生产和施工环境没有污染。5.良好的防水性，白乳胶品牌，在水中浸泡10天而不打开胶水。该薄膜柔软有弹性，初粘性好，粘接强度高。6.该产品对木材，纸张，纤维，水泥，皮革和其他材料有很强的附着力。它广泛应用于印刷，木材粘接，胶合板加工，建筑，皮鞋，卷烟工业，

纸张加工，纤维加工，铝箔加工，砂纸砂纸粘接，涂装，装饰等行业。它也可以用于纸塑，纸玻璃粘接，它可以取代某些领域的特殊胶水。涂料制造商将独特的耐水性视为理想的低成本乳液，市场前景十分广阔。

7，生产周期仅4-6小时，省时省力，节约能源，设备投资小，利用率高。没有冷凝器，回流装置。

建筑行业对白乳胶的需求非常大。为了更好地使用，我们需要计算白乳胶的量。如何计算白乳胶的用量？让白乳胶制造商计算下面的具体计算！让我们以房子为例，通过绘画面积=建筑面积×2.5，然后乘以绘画的数量；第二，绘画区域=使用面积×3，然后乘以绘画数量；在套房中使用各种颜色，直接计算每种颜色的面积，然后乘以绘画的数量；每升涂料液的总涂刷面积单程面积=乳胶漆升；乳胶漆升数相应产品的相应包装规格数=乳胶漆的桶数，其中结果数是一个整数直接取整数。如果桶的数量包含小数，首先取整数包，然后查看升数的具体差异。如果它高于2升，则组成最小包装的1桶。如果小于2升，则直接丢弃。白乳胶应用范围：主要用于多孔材料的粘接，水泥加固，纸张加工等，如：木材加工，家具生产，醋酸白乳胶品牌，室内外建筑材料装饰，卷烟包装生产，纸箱制造，纸塑综合。

山力水性聚氨酯胶(图)-耐水白乳胶品牌-白乳胶品牌由东莞市山力高分子材料科研有限公司提供。山力水性聚氨酯胶(图)-耐水白乳胶品牌-白乳胶品牌是东莞市山力高分子材料科研有限公司（[www.slchemical.com](http://www.slchemical.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：舒克进。