

阻燃导静电防腐涂料 华润

产品名称	阻燃导静电防腐涂料 华润
公司名称	咸阳粘接防腐研究所
价格	.00/个
规格参数	品牌:华润 颜色:透明
公司地址	中国 陕西 咸阳市秦都区 咸阳市咸兴路
联系电话	86 029 33615409

产品详情

品牌 华润 颜色 透明

阻燃导静电防腐涂料

组成：

该涂料以高分子树脂为主体特殊改性而成，内加阻燃剂、抗氧剂、增韧剂、防老剂、交联剂、填料、固化剂等配制的阻燃导静电防腐涂料。

特性：

集粘接力强，收缩率小、抗渗性好，阻燃、导静电、导热、耐高温、耐油、水、酸、碱、盐等化学产品为一体的特种防腐涂料。且高低温性能良好，寿命长。

应用：

石油化工产品的保洁，生产及贮存设备的防腐。

涂层性能：

1、氧指数：29表面电阻率：109 .m

2、导热系数：0.058w/m·k附着力：1级

3、冲击强度：大于50kg · cm

4、使用温度：-50 -250

涂层对油品无污染，样品在原油、汽油、煤油、柴油以及酸、碱、溶液中长期浸泡无起泡、脱落等现象，各项指标符合国家标准。

施工及注意事项：

- 1、机械除锈+lg-2化学清洗或喷砂除锈sa1
- 2、喷涂、刷涂均可，施工温度10 以上。
- 3、根据不同介质使用温度，选择合理的涂层厚度。

包装、贮存：

20kg/桶，远离火源、热源、贮存于阴凉干燥处通风，保存期一年。