

# 内蒙古地坪 耐磨地坪 佳旺地坪

产品名称	内蒙古地坪 耐磨地坪 佳旺地坪
公司名称	内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区保全庄农贸市场4号417商铺
联系电话	15326030268

## 产品详情

### 环氧防静电地坪涂料——保证施工质量的一些措施

1、应该重视对基层的要求。比如平整度、强度、防水、分格缝和接地系统等，保证基层工作做好。2、处理基层前，需要进行全的检查。考虑到各种会出现的问题产生的影响，提前做好预防措施。因为环氧防静电地坪的返工、翻新和维修的成本比较高，所以需要提前做好措施，耐磨地坪，确保地坪的施工质量。

3、环氧防静电地坪在施工前，需要做面的抛丸处理。目的是去除薄弱层，增加表面的粗糙度，保证底漆的附着性能。

4、保证材料的质量符合标准。施工配制涂料要准确，确保自流平面漆的流动性要好，保证涂膜厚薄均匀和涂层的装饰效果。

5、综合考虑接地系统。地坪、设备、防护接地需要联系在一起，应该单独接地，不可以与其他配电系统共用接地系统。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

## 环氧地坪养护建议

1. 坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，内蒙古地坪，应避免水或其它溶液浸润表面
2. 凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)(以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)
3. 凡是硬件:如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面
4. 拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面
5. 清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑
6. 若因使用时间较长而造成磨损或刮花、小面积可进行局部修补，若面积较大则建议重新滚涂一次
7. 设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，透水地坪，以免在运输设备过程中刮伤地面
8. 推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用
9. 可根据地面要求做打蜡处理(其效果可防止地面刮伤)?

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

## 环氧地坪翻新方法

1. 去除旧地坪：关于不一样类型的环氧树脂地坪要依据实际情况进行施工，可一步是一起的，就是运用专业的环氧消磨设备先将旧的地坪漆去除洁净。
2. 清油垢：当发现地上存在油污时，首要要将油污去除洁净。主张依据实际情况接连进行2~5遍的脱脂、脱油。等候外表洁净后，再进行新地坪施工。
3. 裂缝处置：裂缝的呈现常常是因为施工技能欠安或是资料自身呈现疑问，地坪涂料，当发现旧地坪有裂缝时，要先对裂缝进行处置，能够运用切割机将基底的裂缝切割出V形槽，然后再将V形槽里的杂物去除洁净，将专用修补环氧砂浆资料灌入，使其与基底抵达平坦。
4. 坑洞处置：坑洞会严重影响地上找平，所以主张先用打磨机对地上进行打磨处置，再将地坪有空鼓的当地敲掉或去除，运用高强度的水泥或是砂浆对坑洞进行修补处置。

翻新价格根据环氧地坪破损的程度和选择的翻新方法是相关的，根据需求选择合适自己的地坪翻新方案。环氧地坪翻新注意事项：尽可能减少工序，降低成本，不影响正常生产；修复的面涂和旧地坪面漆颜色尽量一致，须调色；修补凹洞和裂痕要打磨平整，与厚地面高度一致；磨损严重的考虑地坪的耐磨性，面层后可加涂超耐磨罩光材料层。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

内蒙古地坪-耐磨地坪-佳旺地坪(优质商家)由内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司提供。内蒙古佳旺地坪装饰有限责任公司(www.hsjwdp.com)是从事“自流平环氧地坪，金刚砂耐磨地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：史练武。