

脱硫塔喷淋泵 杰凯泵业 济宁脱硫塔喷淋泵

产品名称	脱硫塔喷淋泵 杰凯泵业 济宁脱硫塔喷淋泵
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

在农业生产中，泵是主要的排灌机械。我国农村幅原广阔，每年农村都需要大量的泵，一般来说农用泵占泵总产量一半以上。在矿业和冶金工业中，泵也是使用比较多的设备。矿井需要用泵排水，在选矿、冶炼和轧制过程中，需用泵来供水先等。在电力部门，核电站需要核主泵、二级泵、三级泵、热电厂需要大量的锅炉给水泵、冷凝水泵、循环水泵和灰渣泵等。在国防建设中，飞机襟翼、尾舵和起落架的调节、军舰和坦克炮塔的转动、潜艇的沉浮等都需要用泵。

高压和有放射性的液体，有的还要求泵无任何泄漏等。在船舶制造工业中，每艘远洋轮上所用的泵一般在百台以上，其类型也是各式各样的。还有很多其他应用，如城市排水、纺织工业中输送漂液和染料、造纸工业中输送纸浆，以及食品工业中输送牛奶和糖类食品等，都需要有大量的泵。由此可见，无论是在化工、农业还是在电力以及日常生活中，都离不开泵的运用。正是这样，所以把泵列为通用机械，菏泽脱硫塔喷淋泵哪家好，它是机械工业中的主要设备。

天津杰凯泵业有限公司是一家专业生产、销售化学药液过滤机及耐酸碱泵浦之企业。我们拥有十余年防腐泵与化学药液过滤机的研发及生产经验和技術、技術力量雄厚、设备、工艺先进、检测设备齐全。

由于受泥沙，水流的冲刷，介质的腐蚀，济宁脱硫塔喷淋泵，立式管道泵叶轮会损坏（磨损或腐蚀）。叶片表面常形成沟槽或条痕，或受空蚀破坏，叶片出现蜂窝状的孔洞，甚至穿孔。如果叶片铸造时就带有气孔、砂眼或夹渣，运行后表面容易出现气孔，甚至裂缝。槽内立式泵叶轮损坏的修复方法

槽内立式泵叶轮损坏的修复有多种方法，叶轮汽蚀修补的方法较多，如采用ARC高分子复合材料涂护、粉末喷涂(焊)、环氧树脂涂护以及橡胶、尼龙复合材料修补等，还有采用不锈钢镶嵌、堆焊等。采用环

氧树脂高分子材料涂护具有施工方法简单、价格低廉等优点，而且效果好。通过优化配比，有针对性地调整材料的性能指标，显示出高强度的粘接力和吸收冲击能量的韧性，具有很高的抗汽蚀、磨蚀破坏的强度和硬度。

【立式离心泵】是单吸单级离心泵的一种，属立式结构，因其进出口在同一直线上，且进出口口径相同，仿似一段管道，可安装在管道的任何位置故取名为立式单级离心泵(又名增压泵)。

结构特点：为单吸单级离心泵，进出口相同并在同一直线上，和轴中心线成直交，为立式泵。

【立式离心泵】选用要点

合理选立式离心泵，脱硫塔喷淋泵，需要综合考虑泵机组、泵站投资和运行费用等综合技术经济指标，使之符合经济、安全、适用的原则。具体包括以下几个方面：

- 1、应选择效率高、低噪声、节能型水泵，严禁选择淘汰产品。
- 2、当给水管网无调节设施时，宜采用调速泵组或额定转速泵组编组运行供水。泵组的较大出水量不应小于小区给水设计流量，并应以消防工况校核。
- 3、选择水箱、水塔的提升泵应尽量减少泵的台数，宜一用一备；当单泵可以满足要求时，则不宜采用多台并联方式；若必须采用多台并联运行或大小泵搭配方式时，其型号、台数不宜过多，型号一般不宜超过两种，水泵的扬程范围应相近；并联运行时每台泵宜仍在效区范围内运行。
- 4、每台立式离心泵出水管上应装设阀门、止回阀和压力表；当水泵直接从室外给水管网抽水时，应在吸水管上装设阀门、止回阀和压力表，并应绕水泵设置装有阀门的旁通管。

用途：立式离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和高层建筑增压送水，化学药液，涂装冶金，济南脱硫塔喷淋泵哪家好，远距离输送，暖通制冷循环。

浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度T小于80摄氏度。

优点: 立式离心泵水力模型设计先进，效率高，节能好。立式离心泵内部叶轮、泵壳及其主要配件采用不锈钢冲压成形，流道特别光滑，轴瓦、轴套用硬质合金，具有的使用寿命，防止发生二次污染。

脱硫塔喷淋泵-杰凯泵业-济宁脱硫塔喷淋泵由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司(www.jk-pump.com.cn)是一家从事“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“杰凯泵业”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使杰凯泵业在特殊阀门中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.tjjkpump.cn)还是从事山东耐酸碱立式泵,废气塔喷淋泵耐空转立式泵,脱硫塔喷淋泵脱硫塔循环泵的厂家,欢迎来电咨询。