

三防漆专业生产 广州三防漆 广州联谷

产品名称	三防漆专业生产 广州三防漆 广州联谷
公司名称	广州市联谷粘合剂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城新塘镇群星村黄头社大岭山一号三楼301室
联系电话	18078807466

产品详情

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--道康宁1-2577三防漆批发

环保无溶剂有机硅三防漆基本介绍。是一种单组份无溶剂液体有机硅涂料，使用时，广州三防漆，常温下依靠空气中的水分自然固化。固化后的涂层具有优良的电气绝缘性能和化学稳定性，能耐水、耐臭氧、耐气候老化，能在-60~200 温度范围长期使用，对电子元器件、PCB线路板、多种金属、非金属材料都具有良好的粘接性和附着力。可完美替代道康宁1-2577。

联谷粘合剂--陶熙1-2577三防漆代理

本产品具有以下特点：1.1 固化形成一层坚韧耐磨的表面涂层1.2 低气味，具有良好的防护性能1.3 可UV指示检测涂层是否均匀1.4 耐老化、耐辐射、耐臭氧腐蚀、耐振动、柔韧性好、附着力强等性能1.5 可防潮，防霉，防盐雾，防水，防酸碱，防硫化，防静电，防尘，防腐蚀
主要用途：1.1 可以降低或消除电子操作性能衰退状况1.2 保护线路板及其相关设备免受环境的侵蚀1.3 能很好的承受机械性振动及摆动，热冲击，以及高温下的操作

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--道康宁1-2577LV三防漆厂家

工作在野外、航天、航海等恶劣环境条件下的电子设备，其电路板易受潮气、盐雾、霉菌的影响而引发系统故障，因此，电路板的三防保护涂覆技术成为电子组装领域备受关注的工艺技术。在现实条件下，如化学、震动、高尘、盐雾、潮湿与高温等环境，可能产生腐蚀、软化、变形、霉变等问题，导致线路板电路出现故障。三防漆涂覆于线路板的表面，形成一层三防的保护膜（三防指的是防潮、防盐雾、防霉）。

联谷粘合剂--耐200度 1-2577LV电路板覆型涂料

三防漆这层薄膜就会把这些东西阻挡在外面，让主板在一个安全的空间里面正常运作。三防漆也有人叫防潮漆，绝缘漆。它有绝缘的效果，如果板上有通电的部份或者连接的部份就不能刷上三防漆了。当然不同的电子产品要选不同的三防漆，这样防护性能才能更好体现。普通的电子产品选用三防漆就可以了，三防漆厂家，应用环境潮湿的可选用聚氨酯的三防漆，高科技的电子产品可选用有机硅的三防漆。

广州市联谷粘合剂有限公司的产品包括道康宁/陶熙1-2577三防漆、道康宁/陶熙1-2577LV三防漆。

联谷粘合剂--道康宁1-2577三防漆批发 品牌供应

三防漆出现分层的现象，主要出现在元器件和阻焊层上。在整个PCBA的生产流程中，涂覆三防漆是最后一个工序，大多数需要涂覆三防漆的PCBA都是不清洗的，板上会有很多化学残留，比如阻焊剂成分里含有添加剂，用来改善表面质量（如美化修饰、增加耐磨性、增加润湿性等等），这些添加剂会对三防漆涂层产生兼容性影响。主要的办法是考虑清洁板子，三防漆专业生产厂家，减小膜厚。至于移除保护时造成的分层，是由于三防漆附着力较差，建议涂层达到指触干燥时（涂层仍柔软）去除保护。

联谷粘合剂--陶熙1-2577三防漆批发

刷涂三防漆工艺要求：1.清洁和烘板，除去潮气和水分。刷涂前必须先将要刷涂PCBA板表面的灰尘、潮气和松香除净，使三防漆很好地粘着在线路板表面。烘板条件：60°C，30—40分钟，在烘箱中取出后趁热涂敷效果更佳。2.按产品尺寸及板面元件布局正确选择使用毛刷，将三防漆倒入容器内，然后用毛刷粘适当胶液对线路板进行均匀刷涂。3.刷涂面积应比器件所占面积大，以保证全部覆盖器件和焊盘。4.刷涂时PCBA板尽量平放，刷涂后不应有滴露，刷涂应平整，也不能有露的部分，刷涂厚度在0.1-0.3mm之间为宜。

三防漆专业生产-广州三防漆-广州联谷(查看)由广州市联谷粘合剂有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市联谷粘合剂有限公司（linkglue.1688.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为无机胶粘剂较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!