

铸造厂2吨中频炉除尘设备的组成及工作原理

产品名称	铸造厂2吨中频炉除尘设备的组成及工作原理
公司名称	河北净泽环保设备有限公司
价格	14000.00/台
规格参数	品牌:净泽 型号:JZPL-2 产地:河北泊头
公司地址	四营乡杨屯村
联系电话	0317-8340068 15131793500

产品详情

铸造厂2吨中频炉除尘设备的组成及工作原理

铸造厂2吨中频炉布袋除尘器

设备的工作原理：中频炉烟气捕集体系由低位移动式集尘罩、加料设备和出钢设备及除尘设备组成。低位移动式集尘罩将操作途径、出钢坑全部掩盖，让中频炉训练出产进程全部在低位移动式集尘罩内进行，结束了对烟气的全进程有用捕集。加料时，通过加料设备进行加料，根据出产需求几回将料加满，处理了行车加料时烟气难捕集的问题出钢时，中频炉途径翻转直接出到出钢轨迹平车上的钢包里，出钢进程在烟罩内结束，战胜了部分集尘罩出钢时烟气部分外漏的情况。

铸造厂2吨中频炉除尘设备的结构组成：

2吨中频炉布袋除尘器的结构组成是由壳体、滤袋、灰斗、排灰装置、支架和脉冲清灰系统等部分构成。当含尘气体从进风口进入收尘器后，首先遇到进风口中间的斜隔板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度变慢，由于重力沉降作用，使气体中粗颗粒粉尘直接落入灰斗，起到预收尘的作用。进入灰斗的气流随后折而向上，经过内部装有金属骨架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室，汇集到出风管排出。中频炉烟气捕集系统由低位移动式集尘罩、加料设备和出钢设备及除尘设备组成。低位移动式集尘罩将操作平台、出钢坑全部覆盖，让中频炉冶炼生产过程全部在低位移

动式集尘罩内进行，实现了对烟气的全过程有效捕集。更多中频炉除尘器请关注本公司网站<http://www.ykbcc.cn>