

# 耐高温粘接剂 耐高温粘接剂

产品名称	耐高温粘接剂 耐高温粘接剂
公司名称	咸阳粘接防腐研究所
价格	.00/个
规格参数	型号:耐高温粘接剂 粘合材料类型:石材类、其他材质、其他
公司地址	中国 陕西 咸阳市秦都区 咸阳市咸兴路
联系电话	86 029 33615409

## 产品详情

型号                      耐高温粘接剂                      粘合材料类型                      石材类、其他材质、其他

### 耐高温粘接剂

组成：

该粘接剂是以高分子树脂为主体，内加偶联剂、防老剂、交联剂、抗氧化剂、固化剂等配制的一种无溶剂常温固化高温使用的特种粘接剂。

特性：

常温固化、高温使用，无溶剂、粘接力强、收缩率小，导热、绝缘、耐高低温循环，具有优良的抗拉强度、抗压强度、剪切强度，适用于金属与非金属，非金属与非金属的粘接密封。

应用：

石油化工不停产快速堵漏、粘接，电子、电气元件的粘接与密封，机械加工件的修复。

主要性能：

1、耐温性：-50 ~ 200

2、剪切强度:



温度	100	130	150	180
剪切强度mpa	18	2.5	9.8	3.5

3、耐沸水性：常温固化后，沸水200小时100 剪切强度13mpa，

沸水300小时100 剪切强度10 mpa。

4、常温固化3小时，强度达80-90%

施工及注意事项：

1、机械除锈+lg-2化学清洗或喷砂除锈sa3

2、两种材料之间的粘接、胶层不能太厚。

3、粘接温度：20 ~ 60

4、相对湿度：< 60%