

TY-03A土壤速测仪 土肥仪 测土仪

产品名称	TY-03A土壤速测仪 土肥仪 测土仪
公司名称	郑州腾宇仪器仪表有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宋砦小区3号院28号楼东1单元12号
联系电话	0371-63763776 15515667674

产品详情

TY-03A多功能土壤肥料养分速测仪（土肥仪,测土仪,土壤肥料养分速测仪,土壤速测仪,土肥速测仪,土壤检测仪,土壤养分测试仪,土壤分析仪,土壤测试仪）

作者：【郑州腾宇仪器仪表有限公司】 发布时间：2019-05-22 19:39:24 点击：120次

TY-03A土壤速测仪

品牌：腾宇仪

型号：TY-03A特点：

一、土壤速测仪功能多、测试项目齐全：土壤铵态氮、硝态氮、碱解氮、磷、钾、有机质、全氮、全磷、全钾、pH值、含盐量、水份、碱（水）解氮等12项；钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等中微量元素。单质化肥中的氮、磷、钾；复（混）合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲、全氮、全磷、全钾；

有机肥中氮、磷、钾、全氮、全磷、全钾、有机质、腐植酸、PH（试纸法）。

二、土壤速测仪技术指标：1.电源：交流 220 ± 22V 直流 7V~9V（仪器内置锂电池）2.功率：5W 3.量程及分辨率：0.001-99994.重复性误差：0.3%（0.003，重铬酸钾溶液）5.仪器稳定性：三分钟内漂移小于0.2%（0.002，透光度测量）。6.线性误差：1%（0.01，硫酸铜检测）7.灵敏度：红光 4.5 × 10⁻⁵ 蓝光 3.17 × 10⁻³ 绿光 2.35 × 10⁻³ 橙光 2.13 × 10⁻³8.波长范围：红光：680 ± 2nm；蓝光：420 ± 2nm；绿光：510 ± 2nm；橙光：590 ± 4nm9.PH值（酸碱度）：（1）测试范围：1~14（2）精度：0.1（3）误差：±0.1（扩展）10.盐量（电导）：（1）测试范围：0.01%~1.00%（2）相对误差：±5%（扩展）11.土壤水分技术参数水分单位：%（g/100g）；含水率测试范围：0-100%；误差小于0.5%12.土壤中N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学指导施肥量13.

肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测

14.测试速度：测一个土样(N、P、K) 30分钟(含前处理时间，不需用户提供任何附件) 15.同时测8个土样 1小时(含前处理时间)

三、土壤速测仪测试速度：测一个土壤样品(N、P、K) 30分钟，同时检测三个土壤样品(N、P、K) 40分钟；测试一个肥料样(N、P、K) 50分钟，同时检测三个肥料样品(N、P、K) 1.5小时。

四、仪器特点：便于携带、坚固耐用，配套检测方法及成品药剂。微电脑控制，数字化线路、程序化设计，液晶显示，交直流两用，可野外流动测试，降低操作者的失误和劳动强度。分辨率：0.001。采用高亮LED灯光源、双拨轮滤光式处理技术，保证光源波长稳定，硅半导体作为信号接收系统，寿命长达10万小时级别。光源稳定，重现性好，准确度高。比色槽部分采用单通道设计，无机械位移及磨损，光路测试定位好，保证测定结果精度。

五、售后服务：仪器整机质保一年(主机质保五年)，终身免费维修服务，免费邮寄仪器、免费培训。终身免费提供土肥等农业相关技术支持！