

# 矿用行人无压风门-行人行车风门运行原理厂家直销

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 矿用行人无压风门-<br>行人行车风门运行原理厂家直销 |
| 公司名称 | 山东矿全机电科技有限公司                |
| 价格   | .00/套                       |
| 规格参数 | 品牌:和利隆<br>规格:议定<br>产地:山东    |
| 公司地址 | 山东省济宁市鱼台县王庙镇古李村北（348省道西北侧）  |
| 联系电话 | 13385382548                 |

## 产品详情

现今煤矿安全生产是当今社会的重点问题，如何安全生产？如何有效地保证安全生产？如何保障工人的我安全,都是现在煤矿面临的普遍问题，我们就着重说一下煤矿安全风门的作用，我们都知道风门又称无压风门防爆门调节风门等等，我们就来说一下矿用行人行车风门，让大家了解下他是怎么运作的有什么原理。

众所周知风门系统是矿井进回风巷和主要进回风巷之间每个联络巷中非常重要的设施之一。其目的是确保行人和行车过风门时风门开启容易，不易损坏和漏风量少等不安全的隐患问题。对井下安全生产有着重要的作用。

矿用行人行车无压风门安装到井下需要风量控制的巷道中。每套门设有两道风门，A门与B门，每道门左右两侧的巷道壁上都安装隔爆按钮及光电式接近传感器，同时每道门也安装检测风门运动的接触开关。初始时两道门都处于关闭状态，当巷道中有人员或矿车通过A门时，A门外侧光电式接触传感器检测到有人员或车辆信号后，风门控制器接收到该信号，驱动电磁阀，推动执行机构气动实现A门开启。此时A门声光语音报警装置发出警示语(请注意安全。风门已开启)，且绿色指示灯常亮。B门闭锁电磁阀启动。B门语音声光报警器提示（前方风门已打开，请稍等）且红色指示灯常亮。人员及矿车通过后，风门控制器检测到A门已经完全关闭后，声光语音报警器停止提示，进入待机状态。同理，行人或车辆进去B门时操控过程重现。但只要确保同一时间至少有一道门处于完全关闭状态。在金属矿井以及煤矿产业，矿用无压风门是重要，在实际安装使用过程中会经常出现了无压风门变形所导致的效果变差等情况。

和利隆生产厂家生产的新一批矿用行人行车无压风门被用于各大矿井中，只用过程中得到了大家一致的好评，我们提供时时售后服务，出现问题技术人员会赶到现场维修，给个大煤矿提供24小时安全护航！我们生产的矿用风门得到了多家煤矿的一致好评，质量可靠价格优惠。济宁和利隆机电设备有限公司是你的选择!!!!