不锈钢144芯光缆交接箱

产品名称	不锈钢144芯光缆交接箱
公司名称	慈溪宏旭通信科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	0574-63613985 15957863988

产品详情

不锈钢144芯光缆交接箱（图文并茂）型号 规格

144芯光缆交接箱|SMC光缆交接箱|OCC室外通信光缆交接箱【（96芯、144芯、288芯、576芯、864芯、1152芯）根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量】中华人民共和国通信行业标准

通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围

本标准规定了通信光缆交接箱|FTTH光缆交接箱生产地【中国移动通信|中国电信|中国联通）】

【产品名称】：144芯光缆交接箱

【产品型号】：GXF05-96芯、144芯、288芯、567芯、864芯、1152芯【根据客户不同需求，可提供符合客户要求的芯数容量】

【产品颜色】：灰白色

【生产厂商】：宏旭通信

【产品材质】：SMC复合材质，不锈钢材质，冷轧钢板材质，

【产品规格】：落地式，壁挂式，单网，三网合一，四网合一，插片式，盒式，无跳接，免跳接，（室外防水型）

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，

144芯光缆交接箱

一、 概述 One, overview

1. 本产品是用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点的连接设备，可以实现光纤的

1 this product is used for connecting devices in optical access network of trunk optical cable and wiring cable node, can realize the optical fiber

熔接.存储以及分配调度等功能。产品技术标准符合YD/T988-2007。

Weld. Storage and distribution scheduling and other functions. Products conform to the technical standard of YD/T988-2007.

2. 特点 1） 箱体采用高强度SMC不饱和聚脂防腐蚀特种合成材料制作，具有高隔热性,能

The 2 features 1) box made of high strength SMC unsaturated polyester corrosion prevention special synthetic materials, has high heat insulation, energy

抵御剧变气候和恶劣的工作环境.

Resist the upheaval of climate and poor working environment.

2） 箱体采用定位门锁，生久品牌锁，安全可靠。 3） 可以实现光缆的互联，交叉连接和光纤的盘储。
4） 有可靠的光缆固定和接地保护装置。 5）
使用熔接配线一体化模块，适合FC,SC光纤适配器卡装；并可放入分路器进行

2) the box body adopts a positioning lock, life long brand lock, safe and reliable. 3) interconnection can realize optical cable, cross connection and fiber disc storage. 4) have reliable optical cable fixing and grounding protection device. 5) using fused wiring integration module, suitable for FC, SC optical fiber adapter card installed; and can be placed in the channelizer

光分配。

The light distribution.

6） 光纤的分配和调度均为全正面化操作。 3. 技术指标 1）使用条件

6) fiber allocation and scheduling are all positive operation. The 3 technical indicators 1) conditions of use

环境温度：－20°C～＋60°C 贮运温度：－25°C～＋55°C 相对湿度：≤95%（＋40°C时）
大气压力：70Kpa~106Kpa 2）光电性能

Ambient temperature from-20 DEG to 60 C storage temperature: - 25 DEG C: 55 relative humidity is less than or equal to 95% (40 C) atmospheric pressure: 70Kpa~106Kpa 2) photoelectric properties

连接器插入损耗（包括插入、互换、重复）≤0.2dB

Connector insertion loss (including insert, swap, repeat) is less than or equal to 0.2dB

回波损耗：FC/PC≥45dB FC/UPC≥50 dB FC/APC≥60 dB 插拔耐久寿命大于1000次。 4. 箱体特点

The return loss is greater than or equal to 45dB: FC/PC FC/UPC = 50 dB FC/APC = 60 dB plug endurance life is more than 1000 times. 4 housing characteristics

1） 机箱密封防护等级：GB4208/IP65

1) case sealing protection grade: GB4208/IP65

2） 静负荷能力：箱壳≥980N 侧表面≥500N 门铰链≥200N

2) static load capacity: a box shell > 980N > 500N side surface door hinge is greater than or equal to 200N

3） 绝缘电阻：高压防护地与机架间绝缘电阻大于1000MΩ（500V/DC）

3) insulation resistance: high pressure protection and frame insulation resistance greater than 1000M (500V/DC)

4） 耐电压强度：高压防护地与机架间通以直流电3000V历时1分钟不击穿且无飞弧现象发生。

4) voltage endurance: high voltage protection and rack communicated with 3000V DC for