

## 醇类专用防腐涂料 陕西省咸阳市

产品名称	醇类专用防腐涂料 陕西省咸阳市
公司名称	咸阳粘接防腐研究所
价格	.00/个
规格参数	产商/产地:陕西省咸阳市 含量 :65 ( % )
公司地址	中国 陕西 咸阳市秦都区 咸阳市咸兴路
联系电话	86 029 33615409

## 产品详情

产商/产地 陕西省咸阳市 含量 65 ( % )

### 醇类专用防腐涂料

组成：

由多种合成树脂、颜料、填料、助剂等复合而成。

特性：

该涂料附着力强，抗渗性好，对低级醇、高级醇有极好的耐久性，并能耐一般配酸碱等腐蚀。

技术指标：

项目	指标	试验方法
颜色及外观	白色	目测
固含量 ( % )	65	gb1725-88
细度 $\mu\text{m}$	60	gb1724-88
粘度 (涂-4杯) s/25	40	gb1723-88
固化时间 (25 )	表干 (h)	gb1725-88
	实干 (h)	
附着力 (级)	1	gb1720-88
冲击强度 (kg/cm)	50	gb1731-88
最低施工温度 ( )	7	

**施工参考：**

钢铁类表面除锈。底漆一道，面漆三至五道。可刷涂、喷涂、滚涂。施工温度不小于7℃，湿度不大于80%。

**应用领域：**

适用于低级醇类，如乙醇、丙醇、丁醇，高级醇类，多元醇类介质的防腐保洁。

**包装贮存：**

20kg/桶，贮存在阴凉干燥处，存期一年。